

Canon MAXIFY GX4050 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 18 ipm (Drucken) - 350 Blatt
- 33.6 Kbps - USB 2.0 - Wi-Fi(ac) - LAN

Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5779C006
EAN/UPC	4549292204261



Beschreibung

Große Mengen an hochwertigen Geschäftsdokumenten drucken und dabei massiv an Kosten pro Seite und Gesamtbetriebskosten sparen - kein Problem mit diesem einfach bedienbaren 4-in-1 MegaTank-Multifunktionssystem der MAXIFY GX Serie mit ADF, LAN und WLAN.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon MAXIFY GX4050 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	4 Farben
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Monatliche Kapazität (max.)	33000 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 ipm (einfarbig)/bis zu 13 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	6.7 cm (2.7")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	89 x 127 mm (Min.) - 215.9 x 1200 mm (Max)
Medientyp	Normalpapier, farbiges Papier, Fotopapier, glänzend, Seidenmattpapier, Papier mit glänzender Beschichtung, Fotopapier, matt, magnetisches Fotopapier,

	selbstklebendes Fotopapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Briefumschläge, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(ac), LAN
AirPrint-fähig	Ja
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link
Stromversorgung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.9 cm x 41.7 cm x 25.1 cm
Gewicht	9.5 kg

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	33000 Seiten
Display-Diagonale	6.7 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	LCD-Display, Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(ac), LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link
	Kopieren
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	Ecomodus, Auto Exposure/Intensity (AE), zweiseitige Kopie, 2 auf 1, 4 in 1, Frame Erase Copy, ID Card Copy, Multiple Copy, Seitenanpassung, Sortierung der Kopien
	Drucken
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 ipm (einfarbig)/bis zu 13 ipm (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz

Farbe	4 Farben
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	9 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	8-Bit
Farbtiefe (intern)	16-bit
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Kapazität Empfangsspeicher	Bis zu 250 Seiten
	Faxfunktionen
Funktionen	Gruppenwahl
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	89 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m²
Max. Mediengewicht	265 g/m²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, farbiges Papier, Fotopapier, glänzend, Seidenmattfotopapier, Papier mit glänzender Beschichtung, Fotopapier, matt, magnetisches Fotopapier, selbstklebendes Fotopapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Briefumschläge, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung
Unterstützte Mediengrößen	101.6 x 152.4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 177.8 x 254 mm, 203.2 x 254 mm, ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), 89 x 127 mm, 216 x 1200 mm, 215.9 x 297 mm, 215.9 x 1200 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 250 Blatt Größe: 148 x 210 mm - 215.9 x 297 mm Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m²

Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 89 x 127 mm - 216 x 1200 mm Gewicht: 64 g/m² - 265 g/m²
Hinterer flacher Schacht - 1 Blatt Größe: 89 x 127 mm - 215.9 x 1200 mm
ADF - 35 Blatt Größe: A5 (148 x 210 mm) - Legal (216 x 356 mm)

Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 18 ipm - s/w Drucken: bis zu 13 ipm - Farbe Kopieren: bis zu 11.1 ipm - Farbe Scannen: bis zu 7.1 ipm - Farbe
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA2-EAP
Betriebssystemunterstützung	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 SP1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Apple Mac OS X 10.14.6 - 12, Chrome OS, iOS, iPadOS, Android
Software inbegriffen	Canon Easy-PhotoPrint Editor, Canon Creative Park, Treiber & Dienstprogramme, IJ Printer Assistant Tool
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	20 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.9 Watt
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	17 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenflasche (Schwarz) - Canon GI-56BK 1 x Tintenflasche (Cyan) - Canon GI-56C 1 x Tintenflasche (Magenta) - Canon GI-56M 1 x Tintenflasche (Gelb) - Canon GI-56Y
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	39.9 cm
Tiefe	41.7 cm
Höhe	25.1 cm
Gewicht	9.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	49 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C

Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.