

APC Smart-UPS SMC1000IC - USV - Wechselstrom 220/230/240 V

600 Watt - 1000 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMC1000IC
EAN/UPC	0731304332947



Beschreibung

Diese APC Smart-UPS wurde für kleine bis mittlere Unternehmen entwickelt, um die Betriebszeit und Kontinuität des Unternehmens zu gewährleisten. Diese 1000VA Line-Interactive Tower-USV mit rein sinusförmigen Ausgang unterstützt kritische elektronische Geräte bei Stromausfällen. Die USV wird mit einem IEC 320 C14 Eingang und 8x IEC 320 C13 Ausgängen geliefert. Diese USV bietet Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung, USV-Firmware-Upgrades, Ferndiagnose und proaktive E-Mail-Benachrichtigungen mit Handlungsempfehlungen. Die Smart-UPS C verfügt über eine intuitive grafische LCD-Schnittstelle. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Diese Line-Interactive USV arbeitet im grünen Modus für hohe Betriebseffizienz. Der SMC verfügt über eine eingebaute Blei-Säure-Batterie und ist durch eine 2-jährige USV-Garantie abgesichert. Sie entspricht den Normen CE, GOST, VDE und UL 1778. Diese ist mit einer speziellen, vom Benutzer austauschbaren Batterie kompatibel, und die Ersatzbatterie von APC hilft dabei, die USV-Leistung auf die ursprünglichen Spezifikationen zurückzubringen. Nicht zur Verwendung durch Verbraucher in der Europäischen Union bestimmt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SMC1000IC - USV - 600 Watt - 1000 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	17.25 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	600 Watt / 1000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Ausgabeanschlussstellen	8 x power IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	5 Min. bei voller Last
Netzwerk	USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.9 cm x 17.1 cm x 43.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 180 - 286 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	AC 170 - 300 V
Vorhandene Spannung	47 - 63 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz ± 3%
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V 47 - 63 Hz
Leistungskapazität	600 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Energie-Nennleistung	693 Joules
	Batterie
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	5 min bei Volllast 14 min bei halbe Beladung
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Management - RJ-45 1 x USB - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige
Kennzeichnung	C-Tick, GOST, VDE
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
	Abmessungen und Gewicht
Breite	21.9 cm
Tiefe	17.1 cm
Höhe	43.9 cm
Gewicht	17.25 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.