

Philips B Line 172B9TL - LED-Monitor - 43.2 cm (17")

Touchscreen - 1280 x 1024 SXGA @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI - DVI-D - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Black Texture

Gruppe	TFTs
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	172B9TL/00
EAN/UPC	8712581771157



Beschreibung

Ein robuster, wasser- und staubdichter Monitor mit Anti-Reflexion zum flexiblen Einsatz an jedem Ort und beweglicher Standhalterung für verschiedene Winkel ganz nach Ihrem Bedarf. Bietet einfache und intuitive Verwendung zwischen Anwendungen, steigert die Produktivität erheblich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips B Line 172B9TL - LED-Monitor - 43.2 cm (17")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 43.2 cm (17") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/393967
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10 W
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Hub
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	SXGA 1280 x 1024 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.264 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	103% sRGB (CIE 1931), 87% NTSC (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung, faltbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 7H Hard Coating, Haze 5%
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Black Texture

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	37.6 cm x 22.7 cm x 39.9 cm
Gewicht	6.24 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, WEEE, EPA, CU-EAC, BFR-frei, Ukraine, PVC-free, quecksilberfrei, IP65 vorne, IEC/EN 60529 IP65

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/393967
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	43.2 cm (17")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Hub
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	SXGA 1280 x 1024 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.264 mm
Ppi	96
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	103% sRGB (CIE 1931), 87% NTSC (CIE 1976)
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 85 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	160
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 7H Hard Coating, Haze 5%
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Sync-on-Green, SmartContrast, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, EasyRead, sRGB Mode, staubgeschützt, wasserbeständig
Farbe	Black Texture
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.6 cm x 22.7 cm x 39.9 cm - mit Fuß
Gewicht	6.24 kg
	Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA DVI-D (HDCP) DisplayPort HDMI USB 3.1 (Schnellladung) USB 3.1 Audio Line-In Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung, Faltbar
Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), SmartStand
Zubehör im Lieferumfang	Stylus (schwarz)
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B 1 x Audiokabel
MTBF	70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, WEEE, EPA, CU-EAC, BFR-frei, Ukraine, PVC-free, quecksilberfrei, IP65 vorne, IEC/EN 60529 IP65
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	10 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	9.14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Philips SmartControl

Erforderliches Betriebssystem Android 4.4 (KitKat), Android 5.0 (Lollipop), Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Android 6.0 (Marshmallow), Android 7.0 (Nougat), Android 7.1 (Nougat)

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 37.6 cm - Tiefe: 22.7 cm - Höhe: 39.9 cm - Gewicht: 6.24 kg
Ohne Fuß - Breite: 37.6 cm - Tiefe: 4.5 cm - Höhe: 32.2 cm - Gewicht: 3.26 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 44.5 cm
Transporttiefe 15.9 cm
Transporthöhe 42 cm
Transportgewicht 7.95 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert Ja
ENERGY STAR-Version 8.0

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C
Max. Betriebstemperatur 40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.