

# exertis Connect Dexlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

30 cm - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei - geformt - ohne Haken - weiß

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Kabel / Adapter |
| Hersteller          | exertis Connect |
| Hersteller Art. Nr. | 858498          |
| EAN/UPC             | 3548388584981   |



## Beschreibung

Dexlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 30 cm - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken - weiß

## Hauptmerkmale

|                        |   |
|------------------------|---|
| Produktbeschreibung    | Dexlan Patch-Kabel - 30 cm - weiß   |
| Typ                    | Patch-Kabel - CAT 6a  |
| Technologie            | S/FTP   |
| Abschirmungsmaterial   | Aluminiumfolie mit verzinntem Kupfergeflecht  |
| Drähte pro Kabel       | 8 Drähte  |
| Leistungsmerkmale      | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Kupferleiter |
| Länge                  | 30 cm   |
| Anschluss              | RJ-45 - männlich  |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich  |
| Farbe                  | Weiß  |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                        |   |
|------------------------|---|
| Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a  |
| Technologie            | S/FTP   |
| Abschirmungsmaterial   | Aluminiumfolie mit verzinntem Kupfergeflecht  |
| Kabelmantelmaterial    | Low Smoke Zero Halogen (LSZH)   |
| Drähte pro Kabel       | 8 Drähte  |
| Paare pro Kabel        | 4 Zweidrahtleitungen  |
| Impedanz               | 100 Ohm   |
| Leistungsmerkmale      | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Kupferleiter |
| Länge                  | 30 cm   |
| Farbe                  | Weiß  |

**Konnektivität**

Anschluss RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende) RJ-45 - männlich

**Verschiedenes**

Kennzeichnung ANSI/TIA/EIA 568-C.2 - bis zu 500 MHz

**Herstellergarantie**

Service und Support 20 Jahre Garantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.