

# Lantronix xDirect Compact 1-Port Secure Serial (RS232)

to IP Ethernet - Geräteserver - 100Mb LAN - RS-232

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gruppe              | Zubehör Netzwerk |
| Hersteller          | Lantronix        |
| Hersteller Art. Nr. | XDT2321002-01-S  |
| EAN/UPC             | 0783384235298    |



## Beschreibung

Lantronix xDirect Compact 1-Port Secure Serial (RS232) to IP Ethernet - Geräteserver - 100Mb LAN, RS-232

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Lantronix xDirect Compact 1-Port Secure Serial (RS232) to IP Ethernet - Geräteserver                                                                                                              |
| Gerätetyp                           | Geräteserver                                                                                                                                                                                      |
| Formfaktor                          | Extern                                                                                                                                                                                            |
| Prozessor                           | 1 x                                                                                                                                                                                               |
| RAM                                 | 256 KB                                                                                                                                                                                            |
| Flash-Speicher                      | 1 MB                                                                                                                                                                                              |
| Data Link Protocol                  | Ethernet, Fast Ethernet, RS-232                                                                                                                                                                   |
| Erforderliches Betriebssystem       | Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 120/230 V                                                                                                                                                                            |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 3.3 cm x 24 cm x 2.9 cm                                                                                                                                                                           |
| Gewicht                             | 68 g                                                                                                                                                                                              |

## Ausführliche Details

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
|                          | <b>Allgemein</b>                                       |
| Gerätetyp                | Geräteserver                                           |
| Breite                   | 3.3 cm                                                 |
| Tiefe                    | 24 cm                                                  |
| Höhe                     | 2.9 cm                                                 |
| Gewicht                  | 68 g                                                   |
|                          | <b>Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität</b> |
| Installierte Prozessoren | 1 x                                                    |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. unterstützte Anzahl              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RAM                                   | 256 KB SRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flash-Speicher                        | 1 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Netzwerk</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Formfaktor                            | Extern                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anschlussstechnik                     | Kabelgebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Datenübertragungsrate                 | 921.6 Kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Data Link Protocol                    | Ethernet, Fast Ethernet, RS-232                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Netzwerk/Transportprotokoll           | TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, ARP, BOOTP, DHCP                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Remoteverwaltungsprotokoll            | SNMP, Telnet, HTTP, TFTP                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Statusanzeiger                        | Stromversorgung, Status, Link/Aktivität, seriell                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Leistungsmerkmale                     | Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, 15 KV Electrostatic Discharge Protection                                                                                                                                                                                                    |
| Verschlüsselungsalgorithmus           | 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schnittstellen                        | 1 x RS-232/422/485 - DB-9<br>1 x 100Base-TX - RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verschiedenes</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kennzeichnung                         | VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, RoHS, EN 61000-4-8, UL 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition |
| <b>Stromversorgung</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stromversorgungsgerät                 | Externer Netzadapter                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 120/230 V                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Leistungsaufnahme im Betrieb          | 1.3 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Software / Systemanforderungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Software inbegriffen                  | Treiber & Dienstprogramme, Lantronix Com Port Redirector, Lantronix DeviceInstaller                                                                                                                                                                                                                  |
| Erforderliches Betriebssystem         | Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)                                                                                                    |
| <b>Herstellergarantie</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 5 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.