

Exsys EX-16415 - FireWire-Adapter - PCIe - Firewire, FireWire 800

3 Anschlüsse + 1 x FireWire

Gruppe	Controller
Hersteller	Exsys
Hersteller Art. Nr.	EX-16415
EAN/UPC	4718359164156



Beschreibung

Die EX-16415 PCI Express IEEE1394b (FireWire800) Karte bietet eine zuverlässige Lösung für PC-Computer zum Anschluss an IEEE1394b (FireWire800) und 1394a (FireWire400) Peripheriegeräte. Die EX-16415 verbessert den Durchsatz und die erhöhte Bandbreite und ist damit ideal für die heutigen High-End-PCs und öffnet die Tür für die Entwicklung von RAID- und S-ATA-basierten Peripheriegeräten. Der EX-16415 unterstützt bis zu 63 IEEE 1394b FireWire800- und IEEE 1394a FireWire400-Geräte, darunter digitale Video-Camcorder und hochauflösende Farbdrucker. Die EX-16415 bietet eine echte High-Performance-I/O-Lösung für Anwender, die IEEE1394b-Geräte im Consumer- und professionellen Bereich benötigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Exsys EX-16415 - FireWire-Adapter - PCIe - 3 Anschlüsse
Gerätetyp	FireWire-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express x1
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 1.0a
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.5 cm x 6.7 cm
Gewicht	250 g
Anz. Anschlüsse	3 Anschlüsse
Zusatzanschlüsse	1 x IEEE 1394 (FireWire)
Data Link Protocol	Firewire, FireWire 800
Datenübertragungsrate	800 Mbps
Prozessor	Texas Instruments

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	FireWire-Adapter - 3 Anschlüsse
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express x1
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 1.0a
	Netzwerk

Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	IEEE 1394 (FireWire), IEEE 1394b (FireWire 800)
Zusatzanschlüsse	1 x IEEE 1394 (FireWire)
Datenübertragungsrate	800 Mbps
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Prozessor	Texas Instruments
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x FireWire 800 - 9-poliger FireWire 800 (außerhalb) 1 x FireWire 800 - 9-poliger FireWire 800 (innerhalb) 1 x FireWire - FireWire, 6-polig (außerhalb)
Verschiedenes	
Kennzeichnung	WHQL, FCC, RoHS, WEEE
Maße und Gewicht	
Tiefe	6.5 cm
Höhe	6.7 cm
Gewicht	250 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.