

Ubiquiti UniFi Switch USW-Enterprise-48-PoE - Switch - L3 - managed - 48 x 100/1000/2.5G (PoE+)

+ 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) - an Rack montierbar - PoE+ (720 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-ENTERPRISE-48-POE
EAN/UPC	0810010074768



Beschreibung

Der Switch Enterprise 48 PoE (USW Enterprise 48 PoE) ist ein vollständig verwalteter Switch mit (48) 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45-Ports, (4) 10G SFP+-Ports und einer 720W PoE-Gesamtversorgung. Neben seiner Layer-3-Funktionalität bietet dieser Switch eine umfangreiche Suite von Layer-2-Switching-Protokollen, einschließlich portspezifischer Betriebsmodi (Switching, Spiegelung oder Aggregat). Der USW Enterprise 48 PoE verfügt außerdem über einen 1,3-Zoll-LCM-Farb-Touchscreen, der wichtige System- und Verbindungs Informationen übersichtlich anzeigt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Switch USW-Enterprise-48-PoE - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	48 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	720 W
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 160 Gbps Switching-Kapazität: 320 Gbit/s Weiterleitungsrate: 238.095 Mpps
Leistungsmerkmale	Port-Spiegelung, Link Aggregation, Firmware aktualisierbar, Stahlgehäuse, 12KV ESD Protector (Kontaktentladung), 16KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Reset-Taste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 40 cm x 4.4 cm
Gewicht	6.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	48 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	720 W
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 160 Gbps Switching-Kapazität: 320 Gbit/s Weiterleitungsrate: 238.095 Mpps
Leistungsmerkmale	Port-Spiegelung, Link Aggregation, Firmware aktualisierbar, Stahlgehäuse, 12KV ESD Protector (Kontaktentladung), 16KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Reset-Taste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Integrierte Peripheriegeräte	1,3"-Touchscreen-Display
Statusanzeiger	Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	48 x 100/1000/2.5G RJ-45 PoE+ - 34.2 W 4 x 1/10Gbit LAN SFP+ Uplink
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Besonderheiten	Anschluss für Redundant Power System (RPS)
Verschiedenes	
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC, IC
Maße und Gewicht	
Breite	44.2 cm
Tiefe	40 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	6.2 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.