

Kanguru Solutions Kanguru Encrypted Defender 3000 - USB-Flash-Laufwerk

verschlüsselt - 32 GB - USB 3.2 Gen 1 - FIPS 140-2 Level 3 - TAA-konform

Gruppe	Flash-Speicher
Hersteller	Kanguru Solutions
Hersteller Art. Nr.	KDF3000-32G
EAN/UPC	0705110112307



Beschreibung

Kanguru Encrypted Defender 3000 - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 32 GB - USB 3.2 Gen 1 - FIPS 140-2 Level 3 - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kanguru Encrypted Defender 3000 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - TAA-konform
Produkttyp	USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp	USB 3.2 Gen 1
Speicherkapazität	32 GB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 2048-bit RSA, 256-bit AES-XTS
Technologie	MLC NAND Flash
Software inbegriffen	BitDefender Antivirus (Abonnement für 30 Tage), Kanguru Remote Management Console (KRMC)
Erforderliches Betriebssystem	openSUSE, Ubuntu (64 Bit), Apple MacOS X auf Intel 10.5 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux Kernel 2.6.02 oder höher
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität	32 GB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 2048-bit RSA, 256-bit AES-XTS
	Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit	Bis zu 300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit	Bis zu 170 MB/s

Interfacetyp	USB 3.2 Gen 1
Technologie	MLC NAND Flash
Besonderheiten	Wasserfest, manipulationssicher, robust, Vandalismusschutz
Verschiedenes	
TAA-kompatibel	Ja
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	BitDefender Antivirus (Abonnement für 30 Tage), Kanguru Remote Management Console (KRMC)
Erforderliches Betriebssystem	openSUSE, Ubuntu (64 Bit), Apple MacOS X auf Intel 10.5 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux Kernel 2.6.02 oder höher
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht	
Breite	73 mm
Tiefe	19 mm
Höhe	9 mm
Gewicht	38 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.