

BROADCOM HBA 9500-16e Tri-Mode -
Speicher-Controller - 16 Sender/Kanal -
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0
(NVMe)

PCIe 4.0 x8

Gruppe	Controller
Hersteller	BROADCOM
Hersteller Art. Nr.	05-50075-00
EAN/UPC	0830343007516



Beschreibung

Broadcom HBA 9500-16e Tri-Mode - Speicher-Controller - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x8

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Broadcom HBA 9500-16e Tri-Mode - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x8
Gerätetyp	Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Bustyp	PCIe 4.0 x8
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Unterstützte Geräte	Festplatte, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle	16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	1024
Systemanforderungen	FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Oracle Enterprise Linux, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi), Citrix XenServer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.765 cm x 6.89 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Host-Bus	PCIe 4.0 x8
	Massenspeicher-Controller
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Unterstützte Geräte	Festplatte, Solid State-Laufwerk

Anzahl Kanäle	16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	1024
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) (außerhalb)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech
Leistungsmerkmale	Tri-Mode SerDes-Technologie
MTBF	5,000,000 Stunden
Kennzeichnung	FCC CFR47 Part 15 B, FCC Klasse B bescheinigt, CNS 13438, ICES-003 Class B, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, EN55022, EN55024, EN 60950, IEC 60950, UL 60950, WEEE, RoHS
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	8.74 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Oracle Enterprise Linux, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi), Citrix XenServer
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Technischer Support - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Tiefe	16.765 cm
Höhe	6.89 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.