JACOB

# Seagate SkyHawk ST4000VX016 - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm)

SATA 6Gb/s - Puffer: 256 MB - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung

| | |
|---|---|
| Gruppe | Festplatten |
| Hersteller | Seagate |
| Hersteller Art. Nr. | ST4000VX016 |
| EAN/UPC | 8719706028288 |

## Beschreibung

Klug. Geschützt. Sicher. Für Videoanwendungen optimierter Speicher. Die SkyHawk-Festplatten nutzen die umfassende Erfahrung von Seagate bei der Entwicklung von Festplatten speziell für Videoanwendungen.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Seagate SkyHawk ST4000VX016 - Festplatte - 4 TB - SATA 6Gb/s |
| Typ | Festplatte - intern |
| Kapazität | 4 TB |
| Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| Datenübertragungsrate | 600 MBps |
| Puffergrösse | 256 MB |
| Merkmale | Unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Drehvibrationssensor, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Arbeitslast bis zu 180 TB pro Jahr, anlaufbeständig |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 101.85 mm x 146.99 mm x 20.2 mm |
| Gewicht | 490 g |
| Kombiniert mit | 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung |

## Ausführliche Details

| | **Allgemein** |
|---|---|
| Gerätetyp | Festplatte - intern |
| Kapazität | 4 TB |
| Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| Puffergröße | 256 MB |

| | |
|---|---|
| Merkmale | Unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Drehvibrationssensor, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Arbeitslast bis zu 180 TB pro Jahr, anlaufbeständig |
| Breite | 101.85 mm |
| Tiefe | 146.99 mm |
| Höhe | 20.2 mm |
| Gewicht | 490 g |
| Kombiniert mit | 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung |
| | **Leistung** |
| Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) |
| Interner Datendurchsatz | 180 MBps |
| | **Zuverlässigkeit** |
| MTBF | 1,000,000 Stunden |
| Dauerbetrieb 24/7 | Ja |
| Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^14 |
| Lade-/Entladezyklen | 600,000 |
| | **Erweiterung und Konnektivität** |
| Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s |
| Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) |
| | **Stromversorgung** |
| Energieverbrauch | 3.7 Watt (aktiv)<br>2.5 Watt (Leerlauf)<br>0.25 Watt (Sleep-Modus)<br>0.25 Watt (Standby) |
| | **Software & Systemanforderungen** |
| Software inbegriffen | SkyHawk Health Management |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 65 °C |
| Min. Lagertemperatur | -40 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.