

BenQ LH835ST - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9H.JT377.13E
EAN/UPC	4718755095450



Beschreibung

Der BenQ LH835ST ist ein vielseitiger DLP-Digitalprojektor, der für Präsentationen und Multimedia-Anwendungen entwickelt wurde. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 und einer Helligkeit von 4000 ANSI-Lumen sorgt er für klare und lebendige Bilder in verschiedenen Umgebungen. Der Projektor verfügt über ein Kontrastverhältnis von 3000000:1, das außergewöhnliche Details und Klarheit bietet, während das sRGB-Farbprofil eine satte Farbwiedergabe für naturgetreue Bilder ermöglicht. Dieser Projektor ist mit verschiedenen fortschrittlichen Funktionen wie HDR10-Kompatibilität, Spielmodus und Hellmodus ausgestattet, die das Seherlebnis für verschiedene Inhaltstypen verbessern. Für eine nahtlose Konnektivität verfügt er über mehrere Schnittstellen wie HDMI, USB-C und Audioausgang, die unterschiedlichen Anschlussanforderungen gerecht werden. Mit einer Lampenlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden im Sparmodus ermöglicht er eine längere Nutzung und ist damit eine praktische Wahl für professionelle Umgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ LH835ST - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Mikro-Display	DLP Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	192 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.35 cm x 23.45 cm x 11.24 cm

Gewicht3.3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Netzwerk	Ethernet
	Projektor
Mikro-Display	DLP Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.69 - 0.83:1
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 135 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Indisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (tradionell)
Besonderheiten	2D Keystone & Corner Fit, 95 % Rec.709 Überdeckung, Bright Mode, Cinema Mode, Spielemodus, Golf-Modus, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), sRGB-Farbprofil, Benutzermodus, 33.4 ms input lag (1080p/60Hz), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Quick Focus, Auto Screen Alignment
	Objektiv
Fokustyp	Mit Stromversorgung
Blendenöffnung	F/2.53
Zoomtyp	Mit Stromversorgung
Zoomfaktor	1.2x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI, component video, USB-C
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	Lautsprecher

Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB-C/DisplayPort-Eingang - 24 pin USB-C 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Netzkabel (1.8 m)
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabellschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP5X, Laser Class 1, IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014 + A11:2021, EN 50689:2021
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	192 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	30.35 cm
Tiefe	23.45 cm
Höhe	11.24 cm
Gewicht	3.3 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	32 dB
Schallemission (Sparmodus)	29 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.