

Optoma 4K400STx - DLP-Projektor - 3D
- 4000 lm

3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Short-Throw Fixed-Objektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PV7KJ01EZ2
EAN/UPC	5055387666931



Beschreibung

Optoma 4K400STx - DLP-Projektor - 3D - 4000 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Short-Throw Fixed-Objektiv

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma 4K400STx - DLP-Projektor - Short-Throw - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	1000000:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	220 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.5 cm x 27 cm x 11.8 cm
Gewicht	3.98 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

	Projektor
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	1000000:1
Sichtbare Bildfläche	93 cm - 763 cm
Projektionsdistanz	0.4 m - 3.3 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.5:1
Gleichmäßigkeit	80 %
Auflösung	Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 135 kHz
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 4 ms input lag (1080p/240Hz), High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR10-kompatibel, Amazing Color, Color Management System, ISF modes
	Kopf und Arbeitsfläche
Kopftyp	7.51 mm
	Objektiv
Typ	Short-Throw Fixed-Objektiv
Fokustyp	Manuell
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x SPDIF-Ausgang 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A

	1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) 1 x programmierbarer 12-V-Trigger
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung, 2 AAA-Batterien
Sicherheitsmerkmale	Sicherheitsleiste, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	HDCP 2.2
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	220 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.5 cm
Tiefe	27 cm
Höhe	11.8 cm
Gewicht	3.98 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%
Geräuschentwicklung	24 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.