

TP-LINK TL-WR902AC - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac

Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-WR902AC
EAN/UPC	6935364095666



Beschreibung

TP-LINK TL-WR902AC - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-WR902AC - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	733 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Leistungsmerkmale	DMZ port, Schutz vor DoS-Angriffen, dynamischer DNS-Server, verwaltbar, VPN-Passthrough, Kindersicherung, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Unterstützung für Access Control List (ACL), virtueller Server-Support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), DHCP-Client, Wireless-Erweiterungsmodus, WDS-Brücke
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.4 cm x 6.7 cm x 2.2 cm
Systemanforderungen	UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusetyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	733 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, 128-Bit-WPA
Leistungsmerkmale	DMZ port, Schutz vor DoS-Angriffen, dynamischer DNS-Server, verwaltbar, VPN-Passthrough, Kindersicherung, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Unterstützung für Access Control List (ACL), virtueller Server-Support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), DHCP-Client, Wireless-Erweiterungsmodus, WDS-Brücke
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, FCC, RoHS
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	3
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
	Maße und Gewicht
Breite	7.4 cm
Tiefe	6.7 cm
Höhe	2.2 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.