

APC Smart-UPS SMT1500IC - USV - Wechselstrom 220/230/240 V

1000 Watt - 1500 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz
- mit APC SmartConnect

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMT1500IC
EAN/UPC	0731304332992



Beschreibung

Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Betriebskontinuität zu gewährleisten. Die netzinteraktive 1500VA USV-Tower liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromunterbrechungen. Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang, 8 IEC 320 C13-Ausgangsstecker und 2 IEC-Überbrückungskabel. Sie verfügt über einen SmartSlot für eine optionale Netzwerkmanagementkarte, die das ordnungsgemäße Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern über PowerChute Network Shutdown ermöglicht. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder mit zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Sie bietet Überspannungsschutz gegen Blitzeinschläge, Spannungsabfälle, Stromausfälle und Überspannungen. Sie ist mit einer speziellen, vom Benutzer austauschbaren Batterie kompatibel. Die APC-Ersatzbatteriekassette hilft dabei, die USV-Leistung auf die ursprünglichen Spezifikationen zurückzubringen. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SMT1500IC - USV - 1000 Watt - 1500 VA - mit APC SmartConnect
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	24.09 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5%
Leistungskapazität	1000 Watt / 1500 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	8 x power IEC 60320 C13 2 x IEC-Jumper
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	6.5 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.1 cm x 43.9 cm x 21.9 cm
Kombiniert mit	APC SmartConnect

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz
Kombiniert mit	APC SmartConnect

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160-286 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 151-302 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz \pm 3Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz \pm 3Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x power IEC 60320 C13 2 x IEC-Jumper
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V \pm 5% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	1000 Watt / 1500 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	459 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter

Batterie

Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	6.5 min bei Volllast 23.1 min bei halbe Beladung 301 min bei 50 Watt 172 min bei 100 Watt 84 min bei 200 Watts 50.6 min bei 300 Watt 33.3 min bei 400 Watts 23.1 min bei 500 Watts 16.6 min bei 600 Watts 12.4 min bei 700 Watts 9.6 min bei 800 Watts 7.7 min bei 900 Watts 6.5 min bei 1000 Watts
Ladezeit	3 Stunden
Übertragungszeit	6 ms
Besonderheiten	Leckagefrei, wartungsfrei, versiegelt

Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) 1 x USB 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
Besonderheiten	Kaltstartfunktion, Energiemesser, LCD Anzeige, automatischer Selbsttest, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), im Betrieb austauschbare Akkus, prädiktive Ausfallbenachrichtigung, hörbarer Alarm, Not-Aus
Kennzeichnung	CSA, EAC, IEC 62040-1, EN 62040-1, IEC 62040-2, EN 62040-2, RCM, UL 1778, VDE
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuscentwicklung	45 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	17.1 cm
Tiefe	43.9 cm
Höhe	21.9 cm
Gewicht	24.09 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	32.8 cm
Transporttiefe	59.5 cm
Transporthöhe	37.6 cm
Transportgewicht	27.23 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.