Datalogic QuickScan Mobile QM2131 -Barcode-Scanner

tragbar - Linear-Imager - 400 Scans/Sek. - decodiert - RF(433 MHz)

Gruppe Scanner Hersteller Datalogic

QM2131-BK-433K2 Hersteller Art. Nr. 4056572761135 EAN/UPC



Beschreibung

Das extra breite Sichtfeld des QuickScan QM2131 Imager's und seine besonders lange Scanzeile vereinfachen die Erfassung von langen Barcodes aus kurzer Distanz. Für den Anwender ist die Lesung dank der scharfen und klar erkennbaren Scanzeile einfach und schnell. Zudem sorgt die verbesserte Tiefenschärfe dafür, dass Codes aus intuitivem Abstand erfasst werden können. Das moderne Design ist das Erkennungszeichen der QuickScan Reihe und zeichnet die gesamte Familie aus. Damit der Scanner auch ohne Ladestation eingesetzt werden kann, hat er am unteren Gehäuse einen Micro-USB Anschluss, der sowohl die Ladung des Akkus als auch der Hostkonfiguration ermöglicht.

Ш	بيدا	ptr	ma	rkr	$n \rightarrow 1$	١٥
	Iau	บน	пе	LKL	Πa	ιc

Produktbeschreibung	Datalogic QuickScan Mobile QM2131 - Barcode-Scanner
Тур	Barcode-Scanner - tragbar - RF(433 MHz) - decodiert
Farbe	Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scan-Elementtyp	Linear-Imager
Scangeschwindigkeit	400 Scans/Sek.
Anschlusstechnik	Kabellos
Wireless Connectivity	RF
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.1 cm x 4.1 cm x 16.3 cm
Gewicht	190 g

Ausführliche Details	
	Allgemein
Тур	Barcode-Scanner - tragbar
Farbe	Schwarz
	Barcode
Schnittstellen Typ	RF(433 MHz)
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scan-Elementtyp	Linear-Imager

JACOB

	7700
Wellenlänge der Lichtquelle	610-650 nm
Scangeschwindigkeit	400 Scans/Sek.
Skew (Grad)	70
Pitch (Grad)	65
Print Contrast Signal (PCS)	25%
Entschlüsselungsfunktion	EAN/JAN, GS1 DataBar, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, UPC-A, UPC-E
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Wasserfest
	Netzwerk
Wireless Connectivity	RF
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x RS-232
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Cradle
Kennzeichnung	IP42
	Stromversorgung
Batterie	1 x Lithium-lonen
	Abmessungen und Gewicht
Breite	9.1 cm
Tiefe	4.1 cm
Höhe	16.3 cm
Gewicht	190 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.