

Zebra ZD411 - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (5,7 cm)

203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0 - USB-Host - Bluetooth 4.1

| | |
|---------------------|------------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | Zebra |
| Hersteller Art. Nr. | ZD4A022-TOEM00EZ |
| EAN/UPC | 0663056009368 |



Beschreibung

Ihr Betrieb ist auf zuverlässige Drucker angewiesen. Sie benötigen erweiterte Funktionen, Sicherheit, Technologie der nächsten Generation und Verwaltungsfunktionen, damit Sie intelligenter arbeiten und mehr erreichen können. Die kompakten 2-Zoll-Desktopdrucker ZD411 von Zebra, die praktisch überall Platz finden, werden allen Ansprüchen gerecht. Dank einer Architektur und der exklusiven Print DNA-Softwaresuite bieten sie optimierte Verarbeitungsleistung, beispiellose Sicherheit und intuitive Einrichtung und Bedienung. Das Medienhandhabungsdesign ermöglicht ein schnelles Wechseln der Medien und dank vor Ort installierbarer Optionen können Sie weitere Funktionen hinzufügen. Da sie auf der bewährten ZD400-Serie basieren, werden sie jahrelang einwandfrei funktionieren.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Zebra ZD411 - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer |
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w |
| Gewicht | 1.629 kg |
| Lokalisierung | Großbritannien, Europa |
| Max. Mediengröße | Rolle (5,7 cm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 15 mm x 6.35 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 57 mm x 991 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 152 mm/Sek - s/w |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Schnittstelle | USB 2.0, USB-Host, Bluetooth 4.1 |
| RAM Installiert (Max.) | 256 MB DDR3 SDRAM |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 512 MB |
| Druckersprache | ZPL, ZPL II, EPL2, ZBI, EZPL, EPL, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct |
| Barcodes | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC-2, UPC-5 |
| Medientyp | Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten, Armbänder |
| Schriftarten | Swiss 721 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Funktionen | Echtzeit-Uhr, Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor, Sensor für reflektierende/schwarze Markierung |
| Netzwerk | Druckserver |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 13.87 cm x 24.29 cm x 16.92 cm |

Ausführliche Details

| | |
|----------------------------------|--|
| | Allgemein |
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom |
| Lokalisierung | Großbritannien, Europa |
| | Drucker |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 152 mm/Sek - s/w - 203 dpi |
| Anschluss technik | Kabellos |
| Schnittstelle | USB 2.0, USB-Host, Bluetooth 4.1 |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Druckersprache | ZPL, ZPL II, EPL2, ZBI, EZPL, EPL, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct |
| Schriftarten | Swiss 721 |
| Funktionen | Echtzeit-Uhr, Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor, Sensor für reflektierende/schwarze Markierung |
| Enthaltene Schriftarten | 16 x Bitmap ZPL II 2 x skalierbares ZPL 5 x erweiterbares EPL2 |
| Barcodes | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC-2, UPC-5 |
| | RAM |
| RAM Installiert (Max.) | 256 MB |
| Technologie / Formfaktor | DDR3 SDRAM |
| | Flash-Speicher |
| Flash-Speicher | 512 MB |
| | Medienhandhabung |
| Medientyp | Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten, Armbänder |
| Max. Mediengröße | Rolle (5,7 cm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 15 mm x 6.35 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 57 mm x 991 mm |
| Mediengrößen | Rolle (5,7 cm) |
| Max. Druckbreite | 56 mm |
| Zulässige Medienstärke | 0.06 mm - 0.1905 mm |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 127 mm |
| Rollenkerndurchmesser | 25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,7 cm) |
| Netzwerk | |
| Netzwerk | Druckserver |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 1 x USB host |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | 0,5" Farbband-Aufwickelkern |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
| Leistungsmerkmale | App für Druckersetup über BLE-Verbindung |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, REACH, EN 62311, IEC 60601-1, EN 300 328, BIS, INMETRO, SVHC, CU, RSS-247, IEC 62368-1, EN 301 893, EN 55035, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863 |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | Link-OS |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 4.4 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 41 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 13.87 cm |
| Tiefe | 24.29 cm |
| Höhe | 16.92 cm |
| Gewicht | 1.629 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.