

Zebra ZQ600 Series ZQ630 Plus - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm)

203 dpi - bis zu 115 mm/Sek. - Bluetooth 4.2 LE - USB 2.0 - RS232C

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | Zebra |
| Hersteller Art. Nr. | ZQ63-AUFAE14-00 |
| EAN/UPC | 0663056011392 |



Beschreibung

Zebra ZQ600 Series ZQ630 Plus - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 115 mm/Sek. - Bluetooth 4.2 LE, USB 2.0, RS232C

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Zebra ZQ600 Series ZQ630 Plus - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt |
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w |
| Formfaktor | Tragbar |
| Gewicht | 1.1 kg |
| Max. Mediengröße | Rolle (11,2 cm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 51 mm x 12.7 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 112 mm x 813 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Schnittstelle | Bluetooth 4.2 LE, USB 2.0, RS232C |
| Prozessor | 400 MHz |
| RAM Installiert (Max.) | 256 MB |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 512 MB |
| Druckersprache | ZPL, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x |
| Barcodes | Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS |
| Medientyp | Gestanzte Etiketten, Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, RFID-Etiketten, Abstand, Blackmark-Etiketten, Beschriftungsetiketten |
| Schriftarten | CG Triumvirate Bold Condensed, englische Schriftarten |
| Funktionen | Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor Etikett vorhanden |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Druckermerkmale | XML-fähiges Drucken |
| Batterie | Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 16.51 cm x 18.67 cm x 8.25 cm |

Ausführliche Details

| | |
|----------------------------------|--|
| | Allgemein |
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom |
| | Drucker |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit |
| Eingebaute Geräte | Status-LCD |
| Anschlussstechnik | Kabellos |
| Schnittstelle | Bluetooth 4.2 LE, USB 2.0, RS232C |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Druckersprache | ZPL, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x |
| Schriftarten | CG Triumvirate Bold Condensed, englische Schriftarten |
| Funktionen | Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor Etikett vorhanden |
| Enthaltene Schriftarten | 25 x Bitmap 1 x skalierbar |
| Barcodes | Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS |
| Druckermerkmale | XML-fähiges Drucken |
| | Prozessor |
| Prozessor | 400 MHz |
| | RAM |
| RAM Installiert (Max.) | 256 MB |
| | Flash-Speicher |
| Flash-Speicher | 512 MB |
| | Medienhandhabung |
| Medientyp | Gestanzte Etiketten, Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, RFID-Etiketten, Abstand, Blackmark-Etiketten, Beschriftungsetiketten |
| Max. Mediengröße | Rolle (11,2 cm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 51 mm x 12.7 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 112 mm x 813 mm |
| Mediengrößen | Rolle (5,1 - 11,2 cm) |
| Max. Druckbreite | 104 mm |
| Max. Drucklänge | 813 mm |
| Zulässige Medienstärke | 0.05842 mm - 0.1524 mm |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 66 mm |
| Rollenkerndurchmesser | 19 mm, 34.9 mm |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm) |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x USB - Mini-USB, Typ B 1 x RS-232C |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Gürtelklammer, Schulterriemen |
| Leistungsmerkmale | Integrierter NFC-Chip, staubfest, wasserfest |
| Kennzeichnung | IP54, EN 60950, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, VCCI Class B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, CSA, TUV, IEEE 802.11r, MFI |
| Batterie | |
| Typ | Lithium-Ionen |
| Enthalten | 1 |
| Kapazität | 6600 mAh |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | Link-OS |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 16.51 cm |
| Tiefe | 18.67 cm |
| Höhe | 8.25 cm |
| Gewicht | 1.1 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.