

Logitech Rally Bar Huddle - Videokonferenzkomponente

Graphite

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	960-001501
EAN/UPC	5099206115170



Beschreibung

Rally Bar Huddle ist eine unkomplizierte und leistungsstarke Lösung für kleine Räume, die sich durch ihr elegantes Design und ihre zuverlässige Technologie auszeichnet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech Rally Bar Huddle - Videokonferenzkomponente
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.96 cm x 7.6 cm x 7.89 cm
Gewicht	1.8 kg
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - ungerichtet, Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth LE
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Breite	54.96 cm
Tiefe	7.6 cm
Höhe	7.89 cm
Gewicht	1.8 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht	Netzteil - Breite 11.4 cm Tiefe 4.7 cm Höhe 3.23 cm
Farbe	Graphite
Videoeingang	

Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Video-Modi	4K
Digitales Zoom	4
Kameradesign (mechanisch)	Pan / Tilt / Zoom
Leistungsmerkmale	Motorisierte Kameraabdeckung, Schwenkbereich -48° / +48°, Neigen -32°/+32°, 120° diagonaler Bildwinkel, 113° Sichtfeld (horizontal), 80° Sichtfeld (vertikal), Akustische Echokompensation (AEK), Voice Activity Detector (VAD), Mikrofon mit Geräuschunterdrückungstechnologie, AI-powered
	Audioeingang
Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet, Beamforming
Frequenzgang	90 - 16000 Hz
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)	<2 %
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth LE
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	Cable management, AES-Verschlüsselung, 128-Bit Codierung, Public Key Infrastructure (PKI), ARM TrustZone, Multicast-Proxy-Unterstützung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x USB 3.1 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C 3.1 - 24 pin USB-C
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 2 m 1 x Kabel USB 3.0 Typ C auf Typ A - 2.2 m
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	AES-128, FSC, CarbonNeutral
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.