

TP-LINK TL-MR3020 - V3 - Wireless Router
- Wi-Fi

2,4 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-MR3020 V3
EAN/UPC	6935364082345



Beschreibung

TP-Link TL-MR3020 - V3 - Wireless Router - Wi-Fi - 2,4 GHz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-MR3020 - v3 - Wireless Router - Wi-Fi - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Leistungsmerkmale	Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, IP-MAC-Einbindung, DMZ-Unterstützung
Produktzertifizierungen	UPnP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.4 cm x 6.7 cm x 2.2 cm
Systemanforderungen	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Windows 8.1 / 10, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusetyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Mbps

Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Leistungsmerkmale	Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, IP-MAC-Einbindung, DMZ-Unterstützung
Produktzertifizierungen	UPnP, RoHS
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A USB: 1 x Mini-USB, Typ B
	Antenne
Antenne	Intern
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x Netzkabel
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Windows 8.1 / 10, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8
	Maße und Gewicht
Breite	7.4 cm
Tiefe	6.7 cm
Höhe	2.2 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.