

Delock LTE MIMO GNSS Antenna - Antenne - Smart Home - 2 dBi (für 698 - 960 MHz)

2,5 dBi (für 1,71 - 2,69 GHz) - 28 dBi (für 1.575,42 MHz) - 2 dBi (für 1.575,42 MHz) - Innen / Außen - Schraubmontage - Schwarz

Gruppe	Zubehör Netzwerk
Hersteller	Delock
Hersteller Art. Nr.	12700
EAN/UPC	4043619127009



Beschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE und GNSS Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Dualband GNSS, Bluetooth, ISM, MIMO und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Delock LTE MIMO GNSS Antenna - Antenne
Produkttyp	Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.13 cm x 8.13 cm x 1.63 cm
Produktmaterial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe	Schwarz
Bestimmt für	Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne	Innen / Außen, Schraubmontage
Kompatibilität	DECT, UMTS, GSM, LTE, ISM, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz, GALILEO, GNSS, NB-IoT
Frequenzbereich	698 - 960 MHz, 1710 - 2690 MHz
Antennengewinn	2 dBi (für 698 - 960 MHz), 2,5 dBi (für 1,71 - 2,69 GHz), 28 dBi (für 1.575,42 MHz), 2 dBi (für 1.575,42 MHz)
Kennzeichnung	RG-174

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Antenne
Produktmaterial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite	8.13 cm
Tiefe	8.13 cm
Höhe	1.63 cm

Kabellänge	3 m
Farbe	Schwarz
	Antenne
Bestimmt für	Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne	Innen / Außen, Schraubmontage
Kompatibilität	DECT, UMTS, GSM, LTE, ISM, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz, GALILEO, GNSS, NB-IoT
Frequenzbereich	698 - 960 MHz, 1710 - 2690 MHz
Antennengewinn	2 dBi (für 698 - 960 MHz), 2,5 dBi (für 1,71 - 2,69 GHz), 28 dBi (für 1.575,42 MHz), 2 dBi (für 1.575,42 MHz)
Scheinwiderstand	50 Ohm
	Verkabelung & Schaltung
Normen	RG-174
Geleisteter Anschluss	1 x SMA Stecker 2 x SMA männlich
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	IP67-Schutz, lineare Polarisation
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.