

iStorage diskAshur M² - SSD - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar)

USB 3.2 Gen 1 - 256-bit AES-XTS - FIPS 140-3 Level 3 - TAA-konform

Gruppe	SSDs
Hersteller	iStorage
Hersteller Art. Nr.	IS-DAM2-256-2000
EAN/UPC	5060220253391



Beschreibung

Die diskAshur M² PIN authentifizierte, hardwareverschlüsselte SSD hat ein ultraportables, robustes und schlankes Design, das die fortschrittlichsten Sicherheitsattribute enthält, für die iStorage bekannt ist. Der diskAshur M² verschlüsselt Daten mit FIPS PUB 197-validierter AES-XTS 256-Bit-Hardwareverschlüsselung und enthält einen sicheren Mikroprozessor Common Criteria EAL5+ (Certified Hardware), der integrierte physische Schutzmechanismen zur Abwehr externer Manipulationen, zur Umgehung physischer Angriffe und mehr verwendet. Der diskAshur M² ist leicht, staub- und wasserdicht (IP68-zertifiziert), stoßfest (übersteht einen Sturz von 4 m auf eine Betonoberfläche) und quetschfest (hält dem Gewicht eines 2,7-Tonnen-Fahrzeugs stand), was ihn extrem robust und ultraportabel macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iStorage diskAshur M ² - SSD - 2 TB - USB 3.2 Gen 1 - TAA-konform
Typ	Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität	2 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-bit AES-XTS, FIPS 140-3 Level 3
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1
Datenübertragungsrate	5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Merkmale	Stoßfest, wasserfest, integriertes Tastenfeld, staubsicher, robust, Wear Resistant Keypad, PIN-Code-Authentifizierung, deformationsbeständig, betriebssystem- & plattformunabhängig
Stromversorgung	USB-Bus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	106 mm x 45 mm x 12 mm
Gewicht	65 g
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität	2 TB

Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-bit AES-XTS, FIPS 140-3 Level 3
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1
Merkmale	Stoßfest, wasserfest, integriertes Tastenfeld, staubsicher, robust, Wear Resistant Keypad, PIN-Code-Authentifizierung, deformationsbeständig, betriebssystem- & plattformunabhängig
Breite	106 mm
Tiefe	45 mm
Höhe	12 mm
Gewicht	65 g
	Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle	5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Interner Datendurchsatz	370 MBps (lesen)/ 370 MBps (Schreiben)
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 1
	Stromversorgung
Stromversorgung	USB-Bus
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Schutzabdeckung
Enthaltene Kabel	1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel
Kennzeichnung	FCC, RoHS, WEEE, IP68, Common Criteria EAL5+
TAA-kompatibel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Technischer Support - Lebensdauer

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.