

Axis S30 Series S3008 MK II Recorder - NVR - 1 x 4 TB

netzwerkfähig

Gruppe	Server
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02765-002
EAN/UPC	7331021083356



Beschreibung

Der AXIS S3008 MK II Recorder von Axis Communications ist ein leistungsstarker, eigenständiger NVR, der Aufzeichnungs- und Überwachungsfunktionen bietet. Dieses Gerät ist für die Unterstützung von bis zu 8 IP-Kameras ausgelegt und eignet sich ideal für kleine bis mittelgroße Installationen, die nach robusten Sicherheitslösungen suchen. Mit seinen fortschrittlichen Komprimierungsformaten, darunter AAC, H.264, H.265, HEVC und MPEG-4, gewährleistet er eine effiziente Speicherverwaltung ohne Beeinträchtigung der Videoqualität.

Der AXIS S3008 MK II Recorder ist vielseitig und benutzerfreundlich und verfügt über eine Vielzahl von Netzwerkanschlüssen für umfassende Konnektivitätsoptionen sowie PoE-Unterstützung für eine rationelle Installation. Sein robustes Design ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Umgebungsbedingungen, wodurch er sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet. Darüber hinaus unterstreicht die Einhaltung zahlreicher Konformitätsstandards die Qualität und Zuverlässigkeit des Geräts. Mit erweiterten Sicherheitsfunktionen wie 802.1x-Authentifizierung und Secure Boot gewährleistet es den Schutz von Überwachungsdaten und ist damit eine vertrauenswürdige Wahl für Ihre Sicherheitsanforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS S30 Series S3008 MK II Recorder - standalone NVR
Gerätetyp	NVR - netzwerkfähig
Unterstützte IP-Kameras	8
Komprimierungsformat	MPEG-4, H.264, AAC, H.265, HEVC
Festplatte	1 x 4 TB
Spannung	100 - 240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 18 cm x 5.3 cm
Gewicht	1.35 kg
Länderkits	Europa

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	NVR
Unterstützte IP-Kameras	8
Komprimierungsformat	MPEG-4, H.264, AAC, H.265, HEVC
Länderkits	Europa

Kennzeichnung	CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, ICES-003 Klasse A, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, KC, VCCI Class A, EAC, RCM, KN35, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, EN 55032 Class A, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, UL 62368-1, CISPR 35, IEEE 802.1x, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60529 IP3X
Farbe	Schwarz
Vernetzt	Sicherheits-DVR
Installierte Anzahl	1
Kapazität	4 TB
Netzwerkschnittstellen	Netzwerk
Unterstützte Protokolle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T DHCP, DNS, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, IGMP, SSH, SSL, QOS, EAP, SFTP
Leistungsmerkmale	802.1x-Authentifizierung, Veranstaltungsbenachrichtigung, sicheres Hochfahren, Passwortschutz, PoE Class 3, Aluminiumgehäuse, Kunststoffgehäuse
Netzwerkanschluss	Verbindungen
Weitere Anschlüsse	10/100Base-TX x 8 (PoE) / 1000Base-T x 1 USB 3.0 x 1
Spannung	Energieversorgung
Frequenz	100 - 240 V
Leistungsaufnahme	50 - 60 Hz
Breite	180 Watt
Tiefe	Abmessungen und Gewicht
Höhe	18 cm
Gewicht	5.3 cm
Min Betriebstemperatur	1.35 kg
Max. Betriebstemperatur	0 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	45 °C
	10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.