

DIGITUS DS-55505 - Extender Set - KVM-/Audio-/USB-Extender

HDBaseT 2.0 - USB - bis zu 100 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DS-55505
EAN/UPC	4016032472667



Beschreibung

Mit dem DIGITUS HDMI HDBaseT 2.0 KVM Extender Set können Sie Ihr Quellgerät aus bis zu 100 Metern Entfernung über eine einzige CAT5e/6/7/8-Kabelverbindung steuern, mit unkomprimierten 4K-HDMI Videoinhalten und Zugriff auf bis zu 6 angeschlossene USB-Geräte. Dieser Extender wurde speziell für eine reibungslose und unkomplizierte Einrichtung entwickelt. Die HDBaseT 2.0 Technologie ermöglicht die Installation über ein einziges Kabel, wodurch die mühsame Verlegung mehrerer Kabel vermieden werden kann. Der typische Anwendungsfall wäre beispielsweise eine raumübergreifende Lösung, bei der Quellgerät und Display bis zu 100 m von einander entfernt sein können. Sie können vom Empfänger aus bis zu 6 USB-Geräte, die am Sendemodul angeschlossen sind, nutzen und natürlich Video- und Audioinhalte genießen. Eine sehr einfache KVM-Funktionalität in puncto Installation und Anwendung. Verlegen Sie statt mehrerer Kabel, nur einziges RJ45-Netzwerkkabel oder nutzen die vorhandenen Netzwerkverbindungen (Punkt-zu-Punkt) mit dem HDMI HDBaseT 2.0 Extender von DIGITUS.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS DS-55505 - Extender Set - KVM-/Audio-/USB-Extender - HDBaseT 2.0
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Extender - USB
Formfaktor	Extern
Datenübertragungsrate	10.2 Gbps
Data Link Protocol	HDBaseT 2.0
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Extender
Formfaktor	Extern
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	HDBaseT 2.0
Datenübertragungsrate	10.2 Gbps
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz

Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Statusanzeiger	Stromversorgung, HDCP, Link
Leistungsmerkmale	Metallgehäuse, Dolby Digital-Unterstützung, Dolby TrueHD support, DTS-Support, DTS-HD Master Audio support, LPCM 7.1 support, 3D-Unterstützung, unterstützt 36-Bit-Farbtiefe
Produktzertifizierungen	HDCP 2.2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig 6 x USB - Type A 1 x Kopfhörer - mini jack 1 x Mikrofon - mini jack
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	Wandhalterungen, 2 Netzteile
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung	CEC
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
	Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Receiver: 11 cm x 8 cm x 2.8 cm / 240 g Sender: 13 cm x 10 cm x 2.5 cm / 212 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.