

Hannspree HO245PTB - HO Series - LED-Monitor - 60.45 cm (23.8")

offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - ADS-IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	Hannspree
Hersteller Art. Nr.	HO245PTB



Beschreibung

Hannspree HO245PTB - HO Series - LED-Monitor - 60.45 cm (23.8") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - ADS-IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hannspree HO245PTB - HO Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.45 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.45 cm (23.8") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	ADS-IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.9 cm x 5.5 cm x 33.3 cm
Lokalisierung	Großbritannien, Europa
Kennzeichnung	IP65 vorne

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	60.45 cm (23.8")
Bildschirmtyp	ADS-IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 6500K, 5500K
Besonderheiten	Eco-Mode, Spielmodus, kratzfest, Movie Mode, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.9 cm x 5.5 cm x 33.3 cm
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Capacitance Intelligence (PCAP)
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA HDMI DisplayPort USB 2.0 (nur Touchscreen)
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Staubschutz, Wasserschutz
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m

Kennzeichnung	IP65 vorne
Lokalisierung	Großbritannien, Europa
Stromversorgung	
Eingangsspannung	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	35 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	63 cm
Transporttiefe	12.3 cm
Transporthöhe	43.9 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.