

iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1 - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Matte - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2797UHSNP-B1
EAN/UPC	4948570123810



Beschreibung

Der iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1 ist ein 27-Zoll-Desktop-Monitor, der die Produktivität mit atemberaubenden Bildern und fortschrittlichen Funktionen steigert. Mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 liefert dieser Monitor scharfe Bilder und lebendige Farben und unterstützt einen Farbraum von 99 % sRGB und 1,07 Milliarden Farben. Ausgestattet mit der Flicker-Free-Technologie und einer Blue Light Reducer-Funktion sorgt er für ein angenehmes Seherlebnis, auch bei längerem Gebrauch. Die IPS-Technologie des Monitors bietet einen weiten Betrachtungswinkel von bis zu 89 Grad horizontal und vertikal, so dass Benutzer ihren Bildschirm problemlos gemeinsam nutzen können, ohne Kompromisse bei der Bildqualität eingehen zu müssen. Der Monitor verfügt über einen integrierten KVM-Switch und einen USB-Hub, so dass der Benutzer bequem zwischen verschiedenen Geräten wechseln und seine Peripheriegeräte effizient verwalten kann. Mit einer USB-Power-Delivery-Fähigkeit von 96 Watt kann er Laptops und Geräte nahtlos aufladen. Das ergonomische Design bietet Höhen-, Dreh-, Schwenk- und Neigungseinstellungen für optimalen Sehkomfort. Der iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1 ist für professionelle Anwender geeignet, die eine effiziente und optisch ansprechende Bildschirmlösung für ihren Arbeitsplatz suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1 - LED-Monitor - 4K - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1955679
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, KVM-Switch, USB PD 96 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C

Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeige position	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Matte, Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.45 cm x 20.95 cm x 39.75 cm
Gewicht	6.7 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1955679
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, KVM-Switch
USB-Spannungsversorgung	96 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 140 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	Advanced Contrast Ratio (ACR), Blue Light Reducer Function, flimmerfreie Technologie, i-Style colour, HDCP, Eco Mode, Motion Blur Reduction, Adaptive-Sync-Technologie

Farbe	Matte, Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.45 cm x 20.95 cm x 39.75 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	6.7 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 DisplayPort-Ausgang 4 x USB-C 3.2 Gen 1 USB-C/DisplayPort Alt Mode (bis zu 96 W) Kopfhörer Netzwerk (RJ-45) USB-C (bis zu 15 W)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabelmanagementsystem, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Schlossart zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	33 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 39.75 cm
- Gewicht: 6.7 kg
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 54.75 cm - Gewicht: 6.7 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	68.8 cm
Transporttiefe	13.8 cm
Transporthöhe	46.3 cm
Transportgewicht	9.2 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
---------------------	--

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.