

## BIXOLON SRP-275IIIA - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom)

Punktmatrix - Rolle (7,65 cm) - 80 x 144 dpi - 9 Pin - bis zu 5.1 Zeilen/Sek. - USB 2.0 - seriell - Abrisskante - Dunkelgrau

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SRP-275IIIAOSG
EAN/UPC	8809166679745



### Beschreibung

Der SRP-275III, ein serieller 3-Zoll-Punktmatrix-Belegdrucker, eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, vom Küchendruck bis zum Tagesendbericht, vom Kundenbelegdruck bis zum Servicebericht, und er kann gleichzeitig mehrere Kopien erstellen.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SRP-275IIIA - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Punktmatrix
Druckertyp	Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom)
Gewicht	2.4 kg
Max. Mediengröße	Rolle (7,65 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 5.1 Linien/Sek.
Max. Auflösung (S/W)	80 x 144 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
RAM Installiert (Max.)	64 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	16 MB
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen	Black Mark-Sensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Abrisskante, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Druckermerkmale	Anti-Jam Technology, Papierendensensor
Systemanforderungen	Microsoft Windows
Farbe	Dunkelgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16 cm x 23.9 cm x 15.7 cm

### Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom)
Farbe	Dunkelgrau

## Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 5.1 Linien/Sek.
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
Max. Auflösung (S/W)	80 x 144 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen	Black Mark-Sensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Abrisskante, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Druckermerkmale	Anti-Jam Technology, Papierendensensor

## RAM

RAM Installiert (Max.)	64 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM

## Flash-Speicher

Flash-Speicher	16 MB
----------------	-------

## Medienhandhabung

Max. Mediengröße	Rolle (7,65 cm)
Mediengrößen	Rolle (7,65 cm)
Max. Druckbreite	63.5 mm
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.085 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm

## Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x seriell
--------------	--

## Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz

## Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, OPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows

## Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
-------------	----

## Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

## Abmessungen und Gewicht

Breite	16 cm
--------	-------

Tiefe	23.9 cm
Höhe	15.7 cm
Gewicht	2.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.