

MSI MAG 271QPXDE QD-OLED E2 - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")

(26.5" sichtbar) - 2560 x 1440 WQHD @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	9S6-3CD89T-011
EAN/UPC	4711377190336



Beschreibung

MSI MAG 271QPXDE QD-OLED E2 - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") (26.5" sichtbar) - 2560 x 1440 WQHD @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI MAG 271QPXDE QD-OLED E2 - OLED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 68.6 cm (27")
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.2292 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-fähig	HDR400 / DisplayHDR 400 True Black
Reaktionszeit	0,03 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	120.7% NTSC (CIE 1976 area percentage), 94.4% NTSC (CIE 1976 overlap), 104% NTSC (CIE 1931 area percentage), 92.4% NTSC (CIE 1931 overlap), 138.4% sRGB (CIE 1976 area percentage), 100 % sRGB (CIE 1976 Überlappung), 147.6% sRGB (CIE 1931 area percentage), 100 % sRGB (CIE 1931 Überlappung), 118.6% Adobe RGB (CIE 1976 area percentage), 98 % Adobe RGB (CIE 1976 Überlappung), 109.4% Adobe RGB (CIE 1931 area percentage), 94.9% Adobe RGB (CIE 1931 overlap), 110.2% DCI-P3 (CIE 1976 area percentage), 99.1% DCI-P3 (CIE 1976 overlap), 108.8% DCI-P3 (CIE 1931 area percentage), 98.5% DCI-P3 (CIE 1931 overlap), 138.4% Rec 709 (CIE 1976 area percentage), 100 % Rec 709 (CIE 1976 Überlappung), 147.6% Rec 709 (CIE 1931 area percentage), 100% Rec 709 (CIE 19731 overlap), 80.3% Rec.2020 (CIE 1976 area percentage), 80.3% Rec.2020 (CIE 1976 overlap), 78.1% Rec.2020 (CIE 1931 area percentage), 78.1% Rec.2020 (CIE 1931 overlap)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Pivot (Rotation), Höhe, Drehung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	60.9 cm x 24.2 cm x 41.6 cm
Gewicht	8 kg
Lokalisierung	Deutschland
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4a, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	67.31 cm (26.5")
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.2292 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-Format	HDR400
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400 True Black
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	120.7% NTSC (CIE 1976 area percentage), 94.4% NTSC (CIE 1976 overlap), 104% NTSC (CIE 1931 area percentage), 92.4% NTSC (CIE 1931 overlap), 138.4% sRGB (CIE 1976 area percentage), 100 % sRGB (CIE 1976 Überlappung), 147.6% sRGB (CIE 1931 area percentage), 100 % sRGB (CIE 1931 Überlappung), 118.6% Adobe RGB (CIE 1976 area percentage), 98 % Adobe RGB (CIE 1976 Überlappung), 109.4% Adobe RGB (CIE 1931 area percentage), 94.9% Adobe RGB (CIE 1931 overlap), 110.2% DCI-P3 (CIE 1976 area percentage), 99.1% DCI-P3 (CIE 1976 overlap), 108.8% DCI-P3 (CIE 1931 area percentage), 98.5% DCI-P3 (CIE 1931 overlap), 138.4% Rec 709 (CIE 1976 area percentage), 100 % Rec 709 (CIE 1976 Überlappung), 147.6% Rec 709 (CIE 1931 area percentage), 100% Rec 709 (CIE 19731 overlap), 80.3% Rec.2020 (CIE 1976 area percentage), 80.3% Rec.2020 (CIE 1976 overlap), 78.1% Rec.2020 (CIE 1931 area percentage), 78.1% Rec.2020 (CIE 1931 overlap)
Reaktionszeit	0,03 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 390 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei

Besonderheiten	Adaptive-Sync-Technologie, OLED Care 2.0, maßgeschneiderter Kühlkörper, VESA Certified ClearMR 13000, Variable Refresh Rate (VRR), Auto low latency mode (ALLM), Kühlung ohne Lüfter, AI Vision, Smart Cross Hair, Delta E=2-Farbgenauigkeit, Konsolenmodus, Optix Scope, Graphen-Folie, 5-Wege-Joystick, Bild in Bild, Bild für Bild, rahmeloses Blendendesign
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60.9 cm x 24.2 cm x 41.6 cm - mit Fuß
Gewicht	8 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort USB-C/DisplayPort Alt Mode (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 15 W) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Pivot (Rotation), Höhe, Drehung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4a, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification
Lokalisierung	Deutschland
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	150 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 60.9 cm - Tiefe: 24.2 cm - Höhe: 41.6 cm - Gewicht: 8 kg Ohne Fuß - Breite: 60.9 cm - Tiefe: 7.2 cm - Höhe: 36.2 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	81.8 cm
Transporttiefe	20 cm

Transporthöhe	52.5 cm
Transportgewicht	10.3 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.