

# Optoma 4K400x - DLP-Projektor - 3D - 4000 lm

3840 x 2160 - 16:9 - 4K

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PV7GL06EZ6
EAN/UPC	5055387666924



## Beschreibung

Optoma 4K400x - DLP-Projektor - 3D - 4000 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma 4K400x - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	1000000:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	220 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.5 cm x 27 cm x 11.8 cm
Gewicht	3.98 kg

## Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Projektor	

Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	1000000:1
Sichtbare Bildfläche	84 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1.21 m - 9.9 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 1.66:1
Gleichmäßigkeit	80 %
Auflösung	Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 135 kHz
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 4,2 ms Eingangsverzögerung, High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR10-kompatibel, Amazing Color, Color Management System, ISF modes
<b>Objektiv</b>	
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
<b>Videoeingang</b>	
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
<b>Lautsprecher</b>	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x SPDIF-Ausgang 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) 1 x programmierbarer 12-V-Trigger
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung, 2 AAA-Batterien

Sicherheitsmerkmale	Sicherheitsleiste, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	HDCP 2.2
	<b>Stromversorgung</b>
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	220 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	<b>Maße und Gewicht</b>
Breite	31.5 cm
Tiefe	27 cm
Höhe	11.8 cm
Gewicht	3.98 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%
Geräuschentwicklung	26 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.