

InFocus Quantum Laser Nemesis II IN1028ST - DLP-Projektor - Quantenlaser - tragbar - 4000 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - Short-Throw Fixed-Objektiv - LAN - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	InFocus
Hersteller Art. Nr.	IN1028ST
EAN/UPC	0850053009440



Beschreibung

Der InFocus Quantum Laser Nemesis II, Modell IN1028ST, ist ein digitaler Projektor, der für Präsentationen und Multimedia-Erlebnisse entwickelt wurde. Mit einer Helligkeit von 4000 Lumen und einem hohen Kontrastverhältnis von 400000:1 heben sich die Bilder lebhaft ab und bieten auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen eine gute Sicht. Dieser Projektor unterstützt eine native Auflösung von 1920 x 1080 und kann die Größe auf bis zu 3840 x 2160 ändern, wodurch bei jedem Projekt scharfe Details gewährleistet sind. Die Green-Laser-Technologie und die filterfreie DLP-Technologie ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb und eine verlängerte Lampenlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden, wodurch die Wartung für die Benutzer vereinfacht wird. Dieses tragbare Gerät ist für eine Projektion von bis zu 360° ausgelegt und kann an jede Umgebung angepasst werden, ob im Sitzungssaal oder im Klassenzimmer. Es verbessert das Seherlebnis mit Funktionen wie der 4-Punkt-Bildkorrektur und einem digitalen Zoomfaktor von 0,8x bis 2,0x. Der Projektor verfügt über vielseitige Anschlussmöglichkeiten und mehrere Eingangsschnittstellen wie HDMI, USB, VGA und mehr, wodurch die Kompatibilität mit einer Reihe von Geräten gewährleistet ist. Der integrierte Lautsprecher des Projektors bietet eine Mono-Tonausgabe mit 15 Watt, während zusätzliche Audiooptionen über die Audio-Line-In- und Audio-Line-Out-Schnittstellen unterstützt werden. Bei der Entwicklung wurde auf einen sicheren Betrieb geachtet, daher verfügt der Projektor über Funktionen wie eine PIN-Sicherung und einen Kensington-Sicherheitssteckplatz. Mit einem Betriebsstromverbrauch von 195 Watt und einem energiesparenden Standby-Modus ist der InFocus Quantum Laser Nemesis II ein Werkzeug für jede visuelle Präsentation, das den Bedürfnissen von technisch versierten Fachleuten und Pädagogen gleichermaßen gerecht wird.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus Quantum Laser Nemesis II IN1028ST - DLP-Projektor - Short-Throw - tragbar - LAN - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, IR-Empfänger, Keypad
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	400000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp	Quantenlaser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	LAN

Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	195 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.8 cm x 21.6 cm x 11.6 cm
Gewicht	3.1 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, IR-Empfänger, Keypad
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	400000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.496:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Digitaler Zoomfaktor	0.8x-2.0x
Auflösung	Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	Quantenlaser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Offset
Besonderheiten	360-Grad-Projektion, sRGB-Technologie, Crestron Connected 2.0 certification, Projektion im Hochformat, 4-Punkte-Bildkorrektur, Grüne Laser-Technologie, 24/7-Betrieb, staubdicht, Filter-Free DLP Technology, PIN-geschützt, Timer-Funktion, 1,6:1 optischer Zoom
	Objektiv
Typ	Short-Throw Fixed-Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.8
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur	-15 / +15

	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) 1 x USB - 4-polig USB Typ A (Verwaltung) 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Netzkabel, Objektivabdeckung, Netzteil
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PIN Code
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP6X, CB, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, WEEE, RoHS
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	195 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	27.8 cm
Tiefe	21.6 cm
Höhe	11.6 cm
Gewicht	3.1 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	40 cm
Transporttiefe	28 cm
Transporthöhe	15.5 cm
Transportgewicht	4.6 kg
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Monate
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	32 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.