## ASUS BE24EQSB - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe TFTs
Hersteller ASUS

Hersteller Art. Nr. 90LM05M1-B06370 EAN/UPC 4718017562782



## Beschreibung

Hauptmerkmale

Position)

Der ASUS BE24EQSB ist ein 23,8-Zoll-Full-HD-Monitor mit einem rahmenlosen IPS-Panel für Weitwinkelbetrachtung, das unglaublich scharfe Bilder und eine beeindruckende Videowiedergabe liefert. Sein äußerst ergonomisches Design mit Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellung sorgt für ein komfortables Seherlebnis, und die Kompatibilität mit einer Standard-VESA-Halterung von 100 x 100 mm ermöglicht eine flexible Wandmontage oder die Installation an einem Displayarm.

| Produktbeschreibung  | ASUS BE24EQSB - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8") |
|--|---|
| Gerätetyp  | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")       |
| Energie Effizienzklasse  | Klasse D  |
| Leistungsaufnahme im Ein-<br>Zustand                           | 14.1 W  |
| Leistungsmerkmale  | USB 3.2 Gen 1 Hub   |
| Bildschirmtyp  | IPS   |
| Seitenverhältnis   | 16:9  |
| Native Auflösung   | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz                           |
| Pixelpitch   | 0.2745 mm   |
| Helligkeit   | 300 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast   | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)                                |
| Reaktionszeit  | 5 ms (Gray-to-Gray)   |
| Farbunterstützung  | 16,7 Millionen Farben   |
| Eingangsanschlüsse   | HDMI, VGA, DisplayPort  |
| Einstellungen der<br>Anzeigeposition                           | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung                        |
| Bildschirmbeschichtung   | Blendfrei   |
| Spannung   | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                               |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x<br>Höhe) - mit Standfuß (höchste | 54 cm x 21.1 cm x 46.2 cm                                       |



| Gewicht               | 7.8 kg  |
|-----------------------|---|
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert  |
| Kennzeichnung         | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |

| Ausführliche Details                    |   |
|---|---|
|   | Allgemein   |
| Display-Typ                             | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix   |
| Energie Effizienzklasse                 | Klasse D  |
| Diagonalabmessung                       | 60.5 cm (23.8")   |
| Integrierte Peripheriegeräte            | USB 3.2 Gen 1 Hub   |
| Bildschirmtyp                           | IPS   |
| Seitenverhältnis                        | 16:9  |
| Native Auflösung                        | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz   |
| Pixelpitch                              | 0.2745 mm   |
| Helligkeit                              | 300 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast                                | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)  |
| Farbunterstützung                       | 16,7 Millionen Farben   |
| Reaktionszeit                           | 5 ms (Gray-to-Gray)   |
| Vertikale Bildwiederholrate             | 47 - 76 Hz  |
| Horizontale Bildwiederholrate           | 30 - 83 kHz   |
| Horizontaler Betrachtungswinkel         | 178   |
| Vertikaler Betrachtungswinkel           | 178   |
| Bildschirmbeschichtung                  | Blendfrei   |
| Hintergrundbeleuchtungs-<br>Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung  |
| Besonderheiten                          | HDCP, rahmenlos, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)     | 54 cm x 21.1 cm x 46.2 cm - mit Standfuß (höchste Position)   |
| Gewicht                                 | 7.8 kg  |
|   | Audio   |
| Тур                                     | Lautsprecher - Stereo   |
| Ausgangsleistung/Kanal                  | 2 Watt  |
|   | Konnektivität   |
| Schnittstellen                          | Audio Line-In Kopfhörer DisplayPort 1.2 VGA HDMI  |

## JACOB

| 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream   |
|--------------------------------|
| USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) |
|                                |

|                                       | USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)  |
|---------------------------------------|---|
|                                       | Mechanisch  |
| Einstellungen der<br>Anzeigeposition  | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung  |
| Neigungswinkel                        | -5/+35  |
| Schwenkwinkel                         | 360   |
| Rotationswinkel                       | 180   |
| Höheneinstellung                      | 130 mm  |
| VESA-Halterung                        | 100 x 100 mm  |
|                                       | Verschiedenes   |
| Leistungsmerkmale                     | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)  |
| Zubehör im Lieferumfang               | MiniPC kit  |
| Enthaltene Kabel                      | 1 x USB-Kabel<br>1 x DisplayPort-Kabel<br>1 x HDMI-Kabel  |
| Kennzeichnung                         | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2   |
| Schlosstyp zur<br>Diebstahlsicherung  | Kensington Slot   |
|                                       | Stromversorgung   |
| Eingangsspannung                      | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)   |
| Leistungsaufnahme im Ein-<br>Zustand  | 14.1 W  |
| Stromverbrauch SDR<br>(eingeschaltet) | 14.1 kWh/1.000 h  |
| Stromverbrauch (typisch)              | 15 Watt   |
| Stromverbrauch im Standby-<br>Modus   | 0.5 Watt  |
| Stromverbrauch (Aus-Modus)            | 0 Watt  |
|                                       | Abmessungen und Gewicht   |
| Details zu Abmessungen & Gewicht      | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 54 cm - Tiefe: 21.1 cm - Höhe: 46.2 cm - Gewicht: 7.8 kg<br>Ohne Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 33 cm - Gewicht: 5 kg<br>Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 54 cm - Tiefe: 21.1 cm - Höhe: 33.2 cm - Gewicht: 7.8 kg |
|                                       | Abmessungen & Gewicht (Transport)   |
| Transportbreite                       | 64.9 cm   |
| Transporttiefe                        | 19.2 cm   |
| Transporthöhe                         | 47.4 cm   |
| Transportgewicht                      | 10.5 kg   |
|                                       | Informationen zur Nachhaltigkeit  |
| TCO+:C-:                              | TCO Contiford Displays 0  |

TCO Certified Displays 8

TCO-zertifiziert

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.