

## Ubiquiti UniFi G5 Ultra - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Innenbereich - manipulationssicher - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2688 x 1512 - 2K - LAN 10/100 - PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-G5-DOME-ULTRA
EAN/UPC	0810084694213



### Beschreibung

Die Ubiquiti UniFi G5 Ultra Netzwerk-Überwachungskamera wurde entwickelt, um hervorragende Überwachungsfunktionen zu bieten. Mit ihrem weiten Sichtfeld und der hochauflösenden Videoerfassung sorgt diese Kamera für eine detaillierte Abdeckung großer Bereiche, sowohl in Innenräumen als auch im Freien. Die Infrarot-LEDs und die fortschrittlichen digitalen Rauschunterdrückungstechnologien der Kamera sorgen für klare Aufnahmen bei Tag und Nacht, während die robuste Konstruktion und das manipulationssichere Design eine lang anhaltende Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen versprechen. Darüber hinaus ermöglicht die Integration mit der UniFi Protect App eine bequeme Überwachung und Verwaltung, was sie zu einer idealen Lösung für die Sicherung von Gebäuden macht. Ob für die Sicherheit zu Hause oder für die kommerzielle Überwachung, die Ubiquiti UniFi G5 Ultra zeichnet sich durch eine Mischung aus Leistung, Zuverlässigkeit und intelligenten Funktionen aus.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi G5 Ultra - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Innenbereich - manipulationssicher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.36 cm x 6.36 cm x 6.82 cm
Gewicht	175 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2688 x 1512
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	2K
Typ des optischen Sensors	10.6 mm (1/2.4") - 4 MP
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	DC 37 - 57 V, PoE
Leistungsmerkmale	AI event detection, 102.4° field of view, Lichtsensor, Reset-Taste, aluminum alloy/polycarbonate housing, Infrarot-Sperrfilter, Power over Ethernet, 16:9 Seitenverhältnis, Farbsteuerung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärminderung, masking, Text-Overlay, ARM Cortex A7 Prozessor

Umgebungsbedingungen (in Betrieb)

-20 °C - 40 °C; 10 - 90 % (nicht-kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Formfaktor	Kuppel
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Breite	6.36 cm
Tiefe	6.36 cm
Höhe	6.82 cm
Gewicht	175 g

### Kamera

Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich - manipulationssicher
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1512
Video-Modi	2K
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	20 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2688 x 1512
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	AI event detection, 102.4° field of view, Lichtsensor, Reset-Taste, aluminum alloy/polycarbonate housing, Infrarot-Sperrfilter, Power over Ethernet, 16:9 Seitenverhältnis, Farbsteuerung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärminderung, masking, Text-Overlay, ARM Cortex A7 Prozessor

### Bildsensor

Typ	4 MP 10.6 mm (1/2.4")
-----	-----------------------

### Objektivkonstruktion

Horizontales Blickfeld (Grad)	102.4
Vertikales Blickfeld (Grad)	54.9
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	120.6

### Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
-----------------------	------------------------------

### Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse	LAN/Stromversorgung
------------	---------------------

### Verschiedenes

Kennzeichnung	IK06, FCC, IC
---------------	---------------

### Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	PoE
----------------------------	-----

Stromversorgungsgerät	DC 37 - 57 V 4.2 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	UniFi Protect
<b>Internet der Dinge (IoT)</b>	
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kompatible Anwendung	UniFi Protect app
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.