

Axis T8129 PoE Extender - Repeater - 100Mb LAN

10Base-T - 100Base-TX - RJ-45 / RJ-45 - bis zu 100 m - für AXIS C1410 - D3110 - M3085 - M3086 - M4215 - M4328 - P1385 - Q1715 - Q1942 - W400; M42 Series

Gruppe	Zubehör Netzwerk
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	5025-281
EAN/UPC	7331021003972



Beschreibung

Mit dem AXIS T8129 PoE-Extender können Netzwerk-Videoprodukte von Axis installiert werden, die mehr als 100 m voneinander entfernt sind. Beim Anschließen des AXIS T8129 bei jeweils weiteren 100 m zusätzlichem Kabel, können Ethernet und PoE auf 200 m, 300 m oder sogar noch größere Entfernungen erweitert werden, je nach Kameramodell und Stromversorgung.

Der AXIS T8129 PoE-Extender ist kompatibel mit allen Axis Netzwerk-Videoprodukten, die PoE unterstützen. Der Entfernungsbereich ist von der erforderlichen Stromversorgung abhängig, sodass eine PTZ-Dome-Kamera mit einem einzigen AXIS T8129 PoE-Extender in 200 m Entfernung platziert werden kann. Die Kabellänge einer gewöhnlichen Netzwerk-Kamera mit 5 Watt kann auf 400 m ausgedehnt werden, indem drei AXIS T8129 in Abständen von jeweils 100 m platziert werden.

Der AXIS T8129 benötigt keine zusätzliche Stromversorgung. Die angeschlossene Netzwerk-Kamera wird von einem einzelnen PoE-Switch oder -Midspan gespeist, was die Installation vereinfacht. AXIS T8129 verfügt über zwei Ethernet-Ports, die beide automatisch für Link Speed, Duplex und Crossover konfiguriert sind, wobei der vollwertige Netzwerk-Durchsatz aufrechterhalten wird.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS T8129 PoE Extender - Repeater - 10Mb LAN, 100Mb LAN
Gerätetyp	Repeater - RJ-45 / RJ-45
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.5 cm x 4 cm x 2.2 cm
Gewicht	45 g
Entwickelt für	AXIS AXIS P3245-LVE-3, C1410, D3110, M3067-P, M3068-P, M3085-V, M3086-V, M4215-V, M4308-PL, M4328-P, M5075-G, P1385-E, P1455-LE, P1455-LE-3, Q1656, Q1656-B, Q1715, Q1942-E, Q1951-E, Q1952-E, Q6100-E 50, Q6315-LE 50, Q6315-LE 60, W400; M42 Series; Q60 Series

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Repeater
Formfaktor	Extern
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Statusanzeiger	PoE, Link/Aktivität
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Plug and Play, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, FCC, RoHS, WEEE
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
	Abmessungen und Gewicht
Breite	10.5 cm
Tiefe	4 cm
Höhe	2.2 cm
Gewicht	45 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85% (nicht kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	AXIS AXIS P3245-LVE-3 License Plate Verifier Kit, C1410, D3110, M3067-P, M3068-P, M3085-V, M3086-V, M4215-V, M4308-PL, M4328-P, M5075-G, P1385-E, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, Q1656, Q1656-B, Q1715, Q1942-E PT Mount, Q1951-E, Q1952-E, Q6100-E 50 Hz, Q6315-LE 50 Hz, Q6315-LE 60 Hz, W400 AXIS M42 Series M4215-LV, M4218-LV AXIS Q60 Series Q6078-E 50 Hz, Q6078-E 60 Hz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.