

Promethean ActivConnect OPS-G - Digital Signage-Player - 2 GB RAM - 16 GB - Realtek Semiconductor - Android 6.0 - 4K UHD (2160p)

1.4 GHz - 2 GB - Schwarz

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Promethean
Hersteller Art. Nr.	ACON1-OPS
EAN/UPC	4005922261191



Beschreibung

ActivConnect OPS-G macht das Arbeiten mit Tablets im Klassenraum zu einer faszinierenden Erfahrung. Damit steht die digitale Welt Lehrern wie auch Schülern auf Fingerdruck offen. Mobile Geräte lassen sich problemlos spiegeln, damit Inhalte geteilt werden können. Durch den Anschluss von Bluetooth-Geräten ist der Zugriff auf die immer zahlreicher angebotenen Apps im Bildungsbereich möglich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Promethean ActivConnect OPS-G - Digital Signage-Player
Gerätetyp	Digital Signage-Player
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 11.9 cm x 3 cm
Prozessor	Realtek Semiconductor RTD1295 1.4 GHz Quad-Core x 1
RAM	2 GB - DDR4 SDRAM
Grafik	ARM Mali-T820
Integrierter Flash-Speicher	16 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC
Auflösung	4K UHD (2160p)
Schnittstellen	USB 2.0, Gigabit Ethernet, HDMI, Wi-Fi
OS im Lieferumfang	Android 6.0
Zubehör im Lieferumfang	2 x Antennen

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Digital Signage-Player
Breite	18 cm
Tiefe	11.9 cm

Höhe	3 cm
Gewicht	700 g
OS im Lieferumfang	Android 6.0
Schnittstellen	USB 2.0, Gigabit Ethernet, HDMI, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen	Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, Speicherkartenleser, digitaler Video-Player, Web-Browsing, Wi-Fi, interaktives Whiteboard
Funktionen	Integrierter WLAN-Zugangspunkt
	Prozessor
Hersteller	Realtek Semiconductor
Installierte Anzahl	1
Prozessornummer	RTD1295
Anz. der Kerne	Quad-Core
Taktfrequenz	1.4 GHz
	RAM
Technologie	DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl	2 GB
	Digitalspeicher
Kapazität	16 GB
	Videoausgang
Grafikprozessor	ARM Mali-T820
	Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC
Integrierter Flash-Speicher	16 GB
	Video
Auflösung	4K UHD (2160p)
	Konnektivität
Verbindungen	2 x USB 2.0 LAN (Gigabit Ethernet) HDMI USB - Type B
	Stromversorgungsgerät
Stromquelle	Gleichstrom-Adapter
Ausgang	12 - 19 V, 3 A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 x Antennen
Kennzeichnung	UL, cUL, CB, IC, FCC
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	21.7 cm
Transporttiefe	25.6 cm

Transporthöhe	6.6 cm
Transportgewicht	1.1 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.