

Hannspree HO275PTB - HO Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	Hannspree
Hersteller Art. Nr.	HO275PTB



Beschreibung

Hannspree HO275PTB - HO Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hannspree HO275PTB - HO Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16.8 W
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	AC 100 - 240 V / DC 12 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	64.92 cm x 4.7 cm x 38.7 cm
Kennzeichnung	RoHS, IP65 vorne

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	60 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 6500K, 5500K
Besonderheiten	Kantenglas, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), Querformat, Hochformat, Face-up-Modus, 24/7 Betriebsmodus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	64.92 cm x 4.7 cm x 38.7 cm
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA HDMI USB 2.0 (nur Touchscreen) DisplayPort Kopfhörer
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel - 1.5 m 1 x USB-Kabel - 1.5 m 1 x Stromkabel - 1.5 m
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden

Kennzeichnung	RoHS, IP65 vorne
Stromversorgung	
Eingangsspannung	AC 100 - 240 V / DC 12 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16.8 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	16.8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	40 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	73.5 cm
Transporttiefe	14.6 cm
Transporthöhe	48 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.