

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB - Premium Edition - Gehäuselüfter - 120 mm - weiß (Packung mit 3)

120 mm - weiß (Packung mit 3)

Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	Thermaltake
Hersteller Art. Nr.	CL-F161-PL12SW-A
EAN/UPC	4713227537247



Beschreibung

Mit der SWAFAN EX 12 RGB-Serie können Sie Ihr RGB-Gehäuse auf eine bessere Weise kühlen. Mit eingebauten Neodym-Magneten an jedem Lüfter ist es ein Kinderspiel, ihn zu bauen und mit weniger Kabeln in Ihrem Gehäuse noch besser zu verwalten. Wechseln Sie zu den mitgelieferten umkehrbaren Lüfterblättern, um Push- oder Pull-Konfigurationen zu unterstützen und das volle Potenzial von Kühlung und RGB-Beleuchtung auszuschöpfen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Thermaltake SWAFAN EX12 RGB - Premium Edition - Gehäuselüfter
Produkttyp	Gehäuselüfter
Packungsmenge	3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Packungsinhalt	Stromkabel, Schrauben, Controller, Controller-Kabel, Bridge-Kabel, Haken/Ösen-Befestigung, 3 Reverse-Lüfterschaufeln, Signalkabel, Schmiermittel
Farbe	Weiß
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit	500-2000 U/min
Luftstrom	(57.11 cfm)
Geräuschpegel	30.6 - 32.5 dBA
Netzanschluss	9-poliger USB 2.0
Nennspannung	12 V
Merkmale	Daisy-Chain Design, austauschbare Lüfterblätter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 12 cm x 2.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Packungsmenge	3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp	Gehäuselüfter

Packungsinhalt	Stromkabel, Schrauben, Controller, Controller-Kabel, Bridge-Kabel, Haken/Ösen-Befestigung, 3 Reverse-Lüfterschaufeln, Signalkabel, Schmiermittel
Breite	12 cm
Tiefe	12 cm
Höhe	2.5 cm
Farbe	Weiß
	Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit	500-2000 U/min
Luftstrom	(57.11 cfm)
Luftdruck	2.39 mm
Geräuschpegel	30.6 - 32.5 dBA
Netzanschluss	9-poliger USB 2.0
Nennspannung	12 V
Startspannung	9 V
Nennstrom	0.72 A
Energieverbrauch	3.6 W
Merkmale	Daisy-Chain Design, austauschbare Lüfterblätter
	Verschiedenes
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	40,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, UKCA
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie: - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.