

Palit GeForce RTX 5080 GamingPro V1 - Grafikkarten

GeForce RTX 5080 - 16 GB GDDR7 - PCI Express 5.0 - 3 x DisplayPort - HDMI - Box

Gruppe	Grafikkarten
Hersteller	Palit
Hersteller Art. Nr.	NE75080019T2-GB2031Y
EAN/UPC	4710562245608



Beschreibung

Palit GeForce RTX 5080 GamingPro V1 - Grafikkarten - GeForce RTX 5080 - 16 GB GDDR7 - PCI Express 5.0 - 3 x DisplayPort, HDMI - Box

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Palit GeForce RTX 5080 GamingPro V1 - Grafikkarten - GeForce RTX 5080 - 16 GB
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 5.0
Grafikprozessor	NVIDIA GeForce RTX 5080
Arbeitsspeicher	16 GB GDDR7
Speichergeschwindigkeit	30 Gbps
Core Clock	2295 MHz
Boost-Takt	2617 MHz
CUDA-Kerne	10752
Speicherschnittstelle	256-bit
Max Auflösung	7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	4
Schnittstellendetails	3 x DisplayPort HDMI
API-Unterstützung	OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6 cm x 33.19 cm x 12.71 cm
Verpackung	Box

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Grafikkarten

Bustyp	PCI Express 5.0
Grafikprozessor	NVIDIA GeForce RTX 5080
Core Clock	2295 MHz
Boost-Takt	2617 MHz
CUDA-Kerne	10752
VR-Unterstützung	Ja
Max Auflösung	7680 x 4320 bei 120 Hz
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	4
Schnittstellendetails	3 x DisplayPort HDMI
API-Unterstützung	OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.4
Besonderheiten	TurboFan Blade 4,0 Kühler, ARGB SYNC Evo, Doppelkugellager Lüfter, Luftabweiser, Verbundstoff-Wärmerohre, Kupfersockel, DrMOS, Dual Bios, 0-dB TECH, NVIDIA Blackwell GPU architecture, 4. Generation Ray Tracing-Kerne, Tensor Kerne der 5. Generation, NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Reflex 2, Nvidia Broadcast, Resizable BAR, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-Sync-fähig, Nvidia Studio, NVIDIA GeForce SFF-Ready, NVIDIA Omniverse, NVIDIA GPU Boost, 9. Gen. NVIDIA Encoder, 6th Gen NVIDIA Decoder, Nvidia CUDA-Technologie, Unterstützung für AV1-Codierung, AV1 Decode-Support, NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE), NVIDIA Multi Frame Generation, NVIDIA Frame Warp, 3-Slot-Lüfterkühlung, HDCP
	Arbeitsspeicher
Grösse	16 GB
Technologie	GDDR7 SDRAM
Speichergeschwindigkeit	30 Gbps
Busbreite	256-bit
Bandbreite	960 GBps
	Systemanforderungen
Erforderliche Leistungsversorgung	850 W
Zusätzliche Anforderungen	16-poliger PCI Express-Stromanschluss
	Verschiedenes
Leistungsaufnahme im Betrieb	360 Watt
Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel
Software inbegriffen	ThunderMaster
Kennzeichnung	DisplayPort 2.1b
Breite	6 cm
Tiefe	33.19 cm
Höhe	12.71 cm
Verpackungsdetails	Box

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.