

TP-LINK TL-SG1008P - Switch - unmanaged - 4 x 10/100/1000 (PoE)

+ 4 x 10/100/1000 - Desktop - PoE

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SG1008P
EAN/UPC	6935364021160



Beschreibung

Der 8-Port-Gigabit-Desktop-PoE-Switch TL-SG1008P ermöglicht eine nahtlose Netzwerkverbindung. Er kombiniert Fast-Ethernet- mit Gigabit-Ethernet Netzwerkfähigkeiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-SG1008P - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Größe der MAC-Adresstabelle	1000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, PoE, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.1 cm x 9.8 cm x 2.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Größe der MAC-Adresstabelle	1000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, PoE, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x

Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1000Base-T RJ-45 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	(50/60 Hz)
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC
	Maße und Gewicht
Breite	17.1 cm
Tiefe	9.8 cm
Höhe	2.7 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.