JACOB

# Delock Schnittstellenadapter - M.2 - M.2 Card (PCIe NVMe & SATA)

USB-C 3.2 (Gen 2) - Schwarz

| | |
|---|---|
| Gruppe | SSDs |
| Hersteller | Delock |
| Hersteller Art. Nr. | 64198 |
| EAN/UPC | 4043619641987 |

## Beschreibung

Dieser Konverter von Delock ermöglicht den Einbau einer M.2 PCIe NVMe SSD oder SATA M.2 SSD, er kann über USB an den PC oder Laptop angeschlossen werden.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Delock - Schnittstellenadapter - M.2 Card (PCIe NVMe & SATA) - USB-C 3.2 (Gen 2) |
| Gerätetyp | Schnittstellenadapter - extern |
| Bustyp | USB-C 3.2 (Gen 2) |
| Farbe | Schwarz |
| Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 |
| Schnittstelle | M.2 Card (PCIe NVMe & SATA) |
| Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |
| Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk |
| Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 |
| Verpackung | Retail |
| Systemanforderungen | Google Chrome OS, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Android 11 oder höher, Linux Kernel 5.13 oder höher, Apple MacOS 12.3.1 oder höher |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Gerätetyp | Schnittstellenadapter - extern |
| Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 |
| Host-Bus | USB-C 3.2 (Gen 2) |
| Farbe | Schwarz |
| | **Massenspeicher-Controller** |
| Schnittstelle | M.2 Card (PCIe NVMe & SATA) |
| Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |

| | |
|---|---|
| Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk |
| Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 |
| Prozessor | Realtek Semiconductor RTL9210B |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |
| Schnittstellen | 1 x M.2 Card - Slot mit Key B+M, 67-polig |
| Verbindungen | 1 x USB 3.2 (Gen 2) - 24 pin USB-C |
| | **Verschiedenes** |
| Enthaltene Kabel | 1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - integriert - 10 cm |
| Leistungsmerkmale | LED-Anzeige, unterstützt NVM Express, bootfähig |
| Kennzeichnung | Plug and Play, WEEE, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2015/863/EU |
| Verpackung | Retail |
| | **Software / Systemanforderungen** |
| Erforderliches Betriebssystem | Google Chrome OS, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Android 11 oder höher, Linux Kernel 5.13 oder höher, Apple MacOS 12.3.1 oder höher |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.