

StarTech.com USB 3.0 SuperSpeed auf Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port

10/100/1000 RJ45 NIC Netzwerkadapter - St/Bu - Schwarz -
Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet - Schwarz - für P/N:
TB33A1C

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	USB31000SPTB
EAN/UPC	0065030851893



Beschreibung

USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Adapter - USB 3.0 10/100/1000Mbit/s Netzwerk Adapter NIC mit USB Port - USB zu RJ45 - USB Passthrough Port - Schwarz (USB31000SPTB).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com USB 3.0 SuperSpeed auf Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - 10/100/1000 RJ45 NIC Netzwerkadapter - St/Bu - Schwarz - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	SuperSpeed USB 3.0
Ports	Gigabit Ethernet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.5 cm x 8.2 cm x 1.7 cm
Gewicht	50 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Prozessor	ASIX AX88179
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Farbe	Schwarz
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.3 oder später, Linux Kernel 2.6.25 oder höher, nur Linux LTS Version, Google Chrome OS 55 oder aktuellere Version
Entwickelt für	P/N: TB33A1C

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	SuperSpeed USB 3.0
	Netzwerk
Ports	Gigabit Ethernet
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stromversorgung über USB, Large Send Offload und Checksum Offload (LSO/TCO) für IPv4 und IPv6, Jumbo-Frames-Support, VLAN Tagging (nicht unterstützt in MacOS)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor	ASIX AX88179
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A - weiblich
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel (integriert) - 15.24 cm
Kennzeichnung	FCC, RoHS
Farbe	Schwarz
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.3 oder später, Linux Kernel 2.6.25 oder höher, nur Linux LTS Version, Google Chrome OS 55 oder aktuellere Version
	Maße und Gewicht
Breite	3.5 cm
Tiefe	8.2 cm
Höhe	1.7 cm
Gewicht	50 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 85%

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

P/N: TB33A1C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.