

Custom VKP60 - Belegdrucker - Thermotransfer - Rolle (10 cm)

203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB 2.0 - RS232

Gruppe	Drucker
Hersteller	Custom
Hersteller Art. Nr.	915NA020100300
EAN/UPC	8058341802021



Beschreibung

Custom VKP60 - Belegdrucker - Thermotransfer - Rolle (10 cm) - 203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB 2.0, RS232

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Custom VKP60 - Belegdrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Belegdrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht	340 g
Max. Mediengröße	Rolle (10 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	44 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	60 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, RS232
Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 39, ITF, Codabar, Code 93, Code 128, Code 32, QR-Code, Aztec-Code, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar
Medientyp	Thermopapier
Schriftarten	PC437, PC850, PC858, PC860, PC862, PC863, PC864, PC865, PC866, Katakana, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254, WPC1255, WPC1256, WPC1257, WPC1258, vereinfachtes Chinesisch (SimSun GB18030), PC949
Funktionen	Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Schneidemesser, Druckkopftemperatursensor, Black Mark-Sensor, Papierstauerkennung, Papiereinzugssensor
Druckermerkmale	Unterstützung für vollständige und partielle Schnitte
Stromversorgung	24 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 10 / 11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.6 cm x 71.5 cm x 8.95 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermotransfer - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, RS232
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schriftarten	PC437, PC850, PC858, PC860, PC862, PC863, PC864, PC865, PC866, Katakana, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254, WPC1255, WPC1256, WPC1257, WPC1258, vereinfachtes Chinesisch (SimSun GB18030), PC949
Funktionen	Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Schneidemesser, Druckkopftemperatursensor, Black Mark-Sensor, Papierstauerkennung, Papiereinzugssensor
Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 39, ITF, Codabar, Code 93, Code 128, Code 32, QR-Code, Aztec-Code, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar
Druckermerkmale	Unterstützung für vollständige und partielle Schnitte
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	Rolle (10 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	44 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	60 mm
Mediengrößen	Rolle (10 cm)
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10 cm)
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x RS-232
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	24 V
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Custom PrinterSet
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows 10 / 11
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
	Abmessungen und Gewicht
Breite	8.6 cm
Tiefe	71.5 cm

Höhe	8.95 cm
Gewicht	340 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.