

Zebra ZQ600 Series ZQ630 Plus - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm)

203 dpi - bis zu 115 mm/Sek. - Wi-Fi(ax) - Bluetooth 4.2 LE - USB -
RS232C - NFC



Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZQ63-AUW2E14-00
EAN/UPC	0663056023968

Beschreibung

Zebra ZQ600 Series ZQ630 Plus - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 115 mm/Sek. - Wi-Fi(ax), Bluetooth 4.2 LE, USB, RS232C, NFC

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZQ600 Series ZQ630 Plus - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	1.1 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	51 mm x 12.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm x 813 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	Wi-Fi(ax), Bluetooth 4.2 LE, USB, RS232C, NFC
Prozessor	400 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	Comtec Printer Control Language (CPCL), EPL, ZPL, ZBI 2.x
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS
Medientyp	Gestanzte Etiketten, Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, RFID-Etiketten, Blackmark-Etiketten, Abstand, Beschriftungsetiketten
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed, englische Schriftarten

Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor Etikett vorhanden
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	XML-fähiges Drucken
Batterie	Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Android, Apple iOS, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.51 cm x 18.67 cm x 8.25 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	Wi-Fi(ax), Bluetooth 4.2 LE, USB, RS232C, NFC
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	Comtec Printer Control Language (CPCL), EPL, ZPL, ZBI 2.x
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed, englische Schriftarten
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor Etikett vorhanden
Enthaltene Schriftarten	25 x Bitmap 1 x glatt
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS
Druckermerkmale	XML-fähiges Drucken
	Prozessor
Prozessor	400 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	512 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Gestanzte Etiketten, Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, RFID-Etiketten, Blackmark-Etiketten, Abstand, Beschriftungsetiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	51 mm x 12.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm x 813 mm
Mediengrößen	Rolle (5,1 - 11,2 cm)
Max. Druckbreite	104 mm

Zulässige Medienstärke	0.05842 mm - 0.1524 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	66 mm
Rollenkerndurchmesser	19 mm, 34.9 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
RFID	
Konforme Standards	ISO/IEC 18000-63, UHF EPC Gen 2 V2, RAIN
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, NTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, 802.1x
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB - Mini-USB, Typ B 1 x RS-232C
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer
Leistungsmerkmale	Adaptive Encoding technology, Multi-vendor Chip-based Serialization (MCS) support
Kennzeichnung	FCC Part 15 Subpart B, EN55022 Class B, EN60950, EN55024, VCCI Class B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, TUV, CSA
Batterie	
Typ	Lithium-Ionen
Enthalten	1
Kapazität	6600 mAh
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Link-OS
Erforderliches Betriebssystem	Android, Apple iOS, Microsoft Windows
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	16.51 cm
Tiefe	18.67 cm
Höhe	8.25 cm

Gewicht

1.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.