

ViewSonic PX704HD - DLP-Projektor - UHP
- 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	PX704HD
EAN/UPC	0766907024463



Beschreibung

Der ViewSonic PX704HD-Projektor ist für die Bereitstellung hochwertiger visueller Inhalte für Kino, Präsentationen und Multimedia-Anwendungen konzipiert. Mit einer Helligkeit von 4000 ANSI-Lumen und einem Kontrastverhältnis von 22000:1 erzeugt er lebendige Bilder, die die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf sich ziehen. Der Projektor unterstützt eine Full HD-Auflösung von 1080p und sorgt dafür, dass jedes Detail scharf und klar dargestellt wird. Die lange Lampenlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden im Sparmodus macht ihn zu einer wirtschaftlichen Wahl für den häufigen Gebrauch, da die Lampe nicht so oft ausgetauscht werden muss. Der PX704HD bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI und USB, sodass er sich leicht an eine Vielzahl von Geräten anschließen lässt. Ob im Klassenzimmer, im Konferenzraum oder im Heimkino – dieser Projektor bietet mit seinen 3D-Funktionen und einfachen Einrichtungsfunktionen ein beeindruckendes Seherlebnis.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic PX704HD - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	22000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	UHP 240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus Bis zu 15000 Stunden - Eco-Modus
Video-Modi	1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	295 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.9 cm x 23.4 cm x 11.5 cm
Gewicht	2.7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
	Projektor
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	22000:1
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.48 - 1.62:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	UHP 240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus Bis zu 15000 Stunden - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Holländisch, Englisch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Portugiesisch, Polish, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Finnisch, Koreanisch, Russisch, Ungarisch, Tschechisch, Arabisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch, Indonesisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch
Besonderheiten	SuperEco, ViewSonic SuperColor, 16 ms Eingangsverzögerung
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.5-2.67
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI

Video-Modi	1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB (service) - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	HDCP 1.4
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	295 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	30.9 cm
Tiefe	23.4 cm
Höhe	11.5 cm
Gewicht	2.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	40 cm
Transporttiefe	33.7 cm
Transporthöhe	16.8 cm
Transportgewicht	3.8 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	34 dB
Schallemission (Sparmodus)	25 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

