

MSI MPG 321URXWDE QD-OLED - OLED-Monitor - Gaming - 80 cm (31.5")

3840 x 2160 UHD @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	9S6-3DD29A-023
EAN/UPC	4711377266604



Beschreibung

MSI MPG 321URXWDE QD-OLED - OLED-Monitor - Gaming - 80 cm (31.5") - 3840 x 2160 UHD @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI MPG 321URXWDE QD-OLED - OLED-Monitor - 80 cm (31.5") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 80 cm (31.5")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2174100
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsmerkmale	5-Wege-Joystick, USB 2.0 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	UHD 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.1814 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400 True Black
Reaktionszeit	0,03 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,0737 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	99% DCI-P3, 138% sRGB, 97% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.8 cm x 24.2 cm x 48.3 cm

Gewicht	9.6 kg
Lokalisierung	Deutschland

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2174100
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	80 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	UHD 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.1814 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400 True Black
Farbunterstützung	1,0737 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	99% DCI-P3, 138% sRGB, 97% Adobe RGB
Reaktionszeit	0,03 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 240.39 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	104.88 - 565.44 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Besonderheiten	Kühlung ohne Lüfter, Adaptive-Sync-Technologie, rahmeloses Blendendesign, MSI Mystic Light, Delta E=2-Farbgenauigkeit, Less Blue Light Technology, Variable Refresh Rate (VRR), Smart Cross Hair, Optix Scope, Konsolenmodus, maßgeschneiderter Kühlkörper, KVM, VESA Certified ClearMR 13000, OLED Care 2.0, Graphen-Folie, Auto low latency mode (ALLM), Taskleisten-Erkennung, Multi-Logo-Erkennung, AI Vision
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.8 cm x 24.2 cm x 48.3 cm - mit Fuß
Gewicht	9.6 kg
	Eingang
Typ	5-Wege-Joystick
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort USB-C/DisplayPort Alt Mode (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 90 W) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)

	USB 2.0 Upstream (Typ B) 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+15
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	-10/+10
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Schrauben, Netzkabel
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
Lokalisierung	Deutschland
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	44 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	44 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	270 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	MSI Gaming Intelligence App
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.8 cm - Tiefe: 24.2 cm - Höhe: 48.3 cm - Gewicht: 9.6 kg Ohne Fuß - Breite: 71.8 cm - Tiefe: 6.9 cm - Höhe: 41.8 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	97.5 cm
Transporttiefe	18.5 cm
Transporthöhe	51.5 cm
Transportgewicht	12.3 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Garantie gegen Einbrennen - 3 Jahre

	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.