

Seiko Instruments RP-F10 series - Belegdrucker

Thermozeile - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB - USB-Host - Cutter - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	Seiko Instruments
Hersteller Art. Nr.	22450120
EAN/UPC	4950096651579



Beschreibung

Seiko Instruments RP-F10 series - Belegdrucker - Thermozeile - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB, USB-Host - Cutter - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Seiko Instruments RP-F10 series - Belegdrucker - s/w - Thermozeile
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - s/w
Gewicht	840 g
Lokalisierung	Europa
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB, USB-Host
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Medientyp	Quittungspapier
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Android, Microsoft Windows Embedded POSReady 7, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Microsoft Windows Vista/XP/7/8 (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Embedded POSReady 7 64-bit
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.7 cm x 12.7 cm x 12.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Europa
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Zeichengrößen (mm)	1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 2 x 2 mm, 3 x 3 mm
Cutter	Ja
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Medienhandhabung	
Medientyp	Quittungspapier
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite	72 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Rollenkerndurchmesser	12 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Kennzeichnung	VCCI, FCC
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Android, Microsoft Windows Embedded POSReady 7, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Microsoft Windows Vista/XP/7/8 (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Embedded POSReady 7 64-bit
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Abmessungen und Gewicht	
Breite	12.7 cm

Tiefe	12.7 cm
Höhe	12.7 cm
Gewicht	840 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.