

## Panasonic PT-TMZ400 - 3-LCD-Projektor - 4000 lm - WUXGA (1920 x 1200)

16:10

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Panasonic
Hersteller Art. Nr.	PT-TMZ400
EAN/UPC	5025232931682



### Beschreibung

Panasonic PT-TMZ400 - 3-LCD-Projektor - 4000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Panasonic PT-TMZ400 - 3-LCD-Projektor
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	3000000:1
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Lampentyp	Laserdiode
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	240 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.9 cm x 37 cm x 13.8 cm
Gewicht	4.9 kg

### Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet
Projektor	
Helligkeit	4000 lm

Kontrastverhältnis	3000000:1
Sichtbare Bildfläche	127 cm - 267 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.43:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Auflösung	WXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Anzeigeformat	2.304.000 Pixel (1.920 x 1.200)
Lampentyp	Laserdiode
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Deep Color, PLink, AMX Device Discovery, Eco Filter, Crestron Connected, 4K-kompatibel, Digital Zoom Extender
	<b>Objektiv</b>
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.8
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur	-15 / +15
	<b>Videoeingang</b>
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
	<b>Lautsprecher</b>
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) 1 x USB - 4-polig USB Typ A
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	2 x Stromkabel
Kennzeichnung	CEC, HDCP 1.4
	<b>Stromversorgung</b>
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb	240 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Wireless Projector App, Presenter Light for Windows, Projector Network Setup
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	34.9 cm
Tiefe	37 cm
Höhe	13.8 cm
Gewicht	4.9 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräusentwicklung	35 dB
Schallemission (Sparmodus)	24 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.