

# Yealink UVC40 E2 - All-in-One Videoleiste

Gruppe	Telefonanlagen / Infrastruktur
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1206673
EAN/UPC	6938818320482



## Beschreibung

Das Yealink UVC40 E2 ist ein All-in-One-Videokonferenzgerät, das mit seinen Funktionen die Kommunikation verbessert. Ausgestattet mit einem 8-Mikrofon-Array und integriertem Lautsprecher bietet es eine klare Audioqualität mit einem Frequenzgang von 50 bis 20.000 Hz. Die integrierte 8,0-Megapixel-Kamera nimmt Videos in 4K-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde auf und sorgt so dafür, dass während Besprechungen jedes Detail sichtbar ist. Mit Funktionen wie automatischer Bildausrichtung, Rauschunterdrückung und Sprecherverfolgung bietet die UVC40 E2 ein nahtloses Konferenzerlebnis, das sich für jede professionelle Umgebung eignet.

Die Konnektivität wird durch verschiedene Optionen wie SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0 und Ethernet vereinfacht. Das Gerät unterstützt sowohl kabelgebundene als auch kabellose Verbindungen und gewährleistet so Flexibilität bei der Einrichtung. Dank einer Reihe von Kompatibilitätsoptionen wie Microsoft Teams und Zoom Rooms lässt es sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren. Der mitgelieferte Montagesatz und die Fernbedienung erleichtern die Installation und Bedienung und machen es zu einer vielseitigen Lösung für Videokonferenzen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink UVC40 E2
Gerätetyp	All-in-One Videoleiste
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60 cm x 6.8 cm x 8.2 cm
Gewicht	1.37 kg
Videoeingang	Digitale Videokamera
Audioeingang	8-Mikrofon-Array - MEMS-direktional
Audioausgang	Lautsprecher - Mono
Eingabegerät	Fernbedienung (kabellos)
Netzwerk	Netzwerkadapter - Wi-Fi, Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Windows 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	All-in-One Videoleiste
Breite	60 cm
Tiefe	6.8 cm

Höhe	8.2 cm
Gewicht	1.37 kg
Integrierte Peripheriegeräte	Mikrofon-Array, Lautsprecher, 8,0 Megapixel Kamera
<b>Videoeingang</b>	
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - integriert
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Video-Modi	4K
Leistungsmerkmale	120° Sichtfeld, automatische Umrahmung, Weitwinkelobjektiv, Sound Localization, Sprecherverfolgung, electric lens cap, Smart Area Exposure, Akustische Echokompensation (AEK), noise reduction, Enthallung, ePTZ, 1/1.8 CMOS image sensor type, Sony sensor, 30 fps, 72 dB signal-to-noise ratio, Intelligent Noise Cancellation technology, echo cancelation, automatic lip sync detection, Automatic Gain Control (AGC), kompatibel mit Microsoft Teams, Zoom Room compatible, Vollduplex-Audio
<b>Audioeingang</b>	
Typ	8-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	MEMS-direktional
Frequenzgang	50 - 20000 Hz
<b>Audioausgang</b>	
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Soundmodus	Mono
Frequenzgang	100 - 20000 Hz
<b>Eingabegerät</b>	
Typ	Fernbedienung
Anschlusstechnik	Kabellos
Leistungsmerkmale	Schlitz für Sicherheitsverriegelung, Reset-Taste
<b>Netzwerk</b>	
Typ	Netzwerkkardapter
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Wi-Fi, Ethernet
Leistungsmerkmale	Remote-Geräteverwaltung, UAC 1.0 support, UVC 1.0 support
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x SuperSpeed USB 3.0 - Typ B 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x audio / network - RJ-45 1 x Audioeingang - mini-Telefon 3,5 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 7 m
Montagekit	Mitgeliefert

Enthaltenes Zubehör	Wandmontagehalterung, TV mount, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Netzteil, silicone pad, Kabelbinder, Klettband
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	10.5 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	Yealink RoomConnect, Yealink Device Management Platform, Yealink Management Cloud Service
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	28.6 cm
Transporttiefe	19.8 cm
Transporthöhe	14 cm
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.