

ViewSonic TD1655 - LED-Monitor - 40.6 cm (16")

(15.6" sichtbar) - tragbar - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p)
@ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 800:1 - 6.5 ms - Mini HDMI - USB-C -
Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	TD1655
EAN/UPC	0766907007077



Beschreibung

Der ViewSonic TD1655 ist ein portabler 16 Zoll Full HD-Touchmonitor, der sich perfekt für das mobile Arbeiten eignet. Erweitern Sie den Bildschirm von Smartphones, Tablets oder Laptops für mobile Arbeit, Einzelpräsentationen oder Freizeitunterhaltung. Die beiden universellen USB-Anschlüsse vom Typ C bieten eine Einkabellösung für die Übertragung von audiovisuellen, Strom- und Berührungssignalen. Der einstellbare breite Standfuß und die Schwenkmöglichkeit unterstützen Ihre Effizienz. Mit der rutschfesten Abdeckung, dem Edelstahlgehäuse, dem Aluminiumständer und dem gehärteten Bildschirm wird Zuverlässigkeit im Design verkörpert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic TD1655 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 40.6 cm (16")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 40.6 cm (16") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/385512
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	Touchscreen USB PD 60 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	800:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6,599 ms (grau zu grau mit Übersteuerung), 30 ms (typisch tr + tf)
Farbunterstützung	262.000 Farben
Farbraum	45% NTSC, 64% sRGB
Eingangsanschlüsse	Mini HDMI, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.5 cm x 1.5 cm x 22.3 cm
Gewicht	960 g
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Bronze
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, BSMI, ICES-003, CB, EMC, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, RCM, BIS, GEMS, NRCAN, Mexico Energy label, Mexico CoC, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/385512
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	40.6 cm (16")
Sichtbare Bildfläche	39.6 cm (15.6")
USB-Spannungsversorgung	60 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	800:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	262.000 Farben
Farbraum	45% NTSC, 64% sRGB
Reaktionszeit	6,599 ms (grau zu grau mit Übersteuerung), 30 ms (typisch tr + tf)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Overdrive-Technologie, kratzfest, fingerabdruckbeständig, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Blaulichtfilter-Technologie, 6-Bit-Gamma, Hochformat, Metallgehäuse
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.5 cm x 1.5 cm x 22.3 cm
Gewicht	960 g
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	0.8 Watt

	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x USB-C 3.1 Mini HDMI Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-20/+60
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Rutschfeste Abdeckung, Aluminium-Ständer
Zubehör im Lieferumfang	Reinigungstuch, Schutzabdeckung, passiver Touchpen
Enthaltene Kabel	Mini-HDMI-Kabel Kabel USB-C auf USB 3.2 Gen 1 1 x Kabel USB-C auf USB-C
Lebensdauer der Beleuchtung	15000 Stunden
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, BSMI, ICES-003, CB, EMC, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, RCM, BIS, GEMS, NRCAN, Mexico Energy label, Mexico CoC, UKCA
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	7.8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	8 Watt
Stromverbrauch (max.)	8.3 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	44 cm
Transporttiefe	8.9 cm
Transporthöhe	28.8 cm
Transportgewicht	2.3 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Bronze
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Pick-Up & Return
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.