

Supermicro X11SBA-LN4F - Motherboard - Mini-ITX

Intel Pentium N3700 - USB 3.0 - 4 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio



Gruppe	Mainboards
Hersteller	Supermicro
Hersteller Art. Nr.	MBD-X11SBA-LN4F-B
EAN/UPC	0672042195633

Beschreibung

SUPERMICRO X11SBA-LN4F - Motherboard - Mini-ITX - Intel Pentium N3700 - USB 3.0 - 4 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SUPERMICRO X11SBA-LN4F - Motherboard - Mini-ITX - Intel Pentium N3700
Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Prozessor	Intel Pentium N3700 / 1.6 GHz (Quad-Core)
Max. RAM-Größe	8 GB
Unterstütztes RAM	2 SO DIMM-Steckplätze - DDR3, non-ECC
Massenspeicher-Schnittstellen	2 x SATA-600
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB 3.0 + 3 x USB 2.0 + (4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio
LAN	4 x Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Prozessor	Intel Pentium N3700 / 1.6 GHz (Quad-Core)
	Unterstützter RAM
Max. Größe	8 GB
Technologie	DDR3
Bustakt	1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC
Besonderheiten	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
	Audio

Typ	HD Audio
Audio Codec	Realtek ALC888S
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	LAN
Netzwerkcontroller	Intel I210-AT
Netzwerkschnittstellen	4 x Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	2 x SO-DIMM 204-polig (1.35 V) 1 x PCIe 2.0 x8 (1x-Modus) 1 x Mini PCIe / mSATA
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlusststellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - 2 Geräte
Schnittstellen	4 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Management 1 x DisplayPort
Interne Schnittstellen	2 x Seriell - Stiftleiste 1 x USB 2.0 - Type A 4 x USB 2.0 - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechsellspannung), DMI 2.3-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, ACPI 5.0-Unterstützung, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter
Sleep / Wake up	Tastatur-Wakeup, RTC-Wake-Up (Real-Time Clock)
Hardwarefeatures	Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel	1 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen	SuperDoctor 5
Kennzeichnung	Plug and Play
Breite	17 cm
Tiefe	17 cm
Verpackung	Bulk
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre

