

Ubiquiti UniFi UAP-FlexHD - Accesspoint - Wi-Fi 5

2.4 GHz - 5 GHz

| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | Ubiquiti |
| Hersteller Art. Nr. | UAP-FLEXHD |
| EAN/UPC | 0817882029667 |



Beschreibung

Ubiquiti UniFi UAP-FlexHD - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Ubiquiti UniFi UAP-FlexHD - Accesspoint - Wi-Fi 5 |
| Gerätetyp | Accesspoint |
| Formfaktor | Extern - außen, innen |
| Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 |
| Frequenzband | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Zubehör im Lieferumfang | Montagehalterungen, mounting screws, 2 Kabelbinder, Sicherheitsschraube, Stangen-/Wandhalterungs-Kit |
| Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
| Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 4.85 cm x 4.85 cm x 15.949 cm |
| Gewicht | 315 g |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-----------------|--------------|
| Gerätetyp | Accesspoint |
| Robustes Design | Außen, innen |
| Breite | 4.85 cm |
| Tiefe | 4.85 cm |
| Höhe | 15.949 cm |
| Gewicht | 315 g |
| Netzwerk | |
| Formfaktor | Extern |

| | |
|---|---|
| Anschlussstechnik | Kabellos |
| Datenübertragungsrate | 1.733 Gbps |
| Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 |
| Frequenzband | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Statusanzeiger | System, Status |
| Leistungsmerkmale | Geeignet für Wandmontage, an Stange montierbar, wetterfest, Deckenmontage möglich, MU-MIMO-Technologie, SU-MIMO Technologie, Remote-Reset, 4x4 MIMO-Technologie |
| Verschlüsselungsalgorithmus | AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WEP |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1 |
| | Antenne |
| Antenne | Intern |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Montagehalterungen, mounting screws, 2 Kabelbinder, Sicherheitsschraube, Stangen-/Wandhalterungs-Kit |
| Kennzeichnung | IC, FCC, IEEE 802.3af |
| | Stromversorgung |
| Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE |
| Stromversorgungsgerät | Strominjektor |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 10.5 Watt |
| | Software / Systemanforderungen |
| Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | -30 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.