

Elo Touch Solutions Elo 3263L - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar)

offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 500 cd/m² - 3000:1 - 8 ms - 2xHDMI - VGA - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E343872
EAN/UPC	0843173126913



Beschreibung

Der 3263L 32-Zoll Full-HD Open-Frame von Elo ermöglicht mit seinem hochmodernen schlanken Format eine einfache Integration in Gehäuse und Kioske. Ob für Kioske zur Selbstbestellung und Selbstkasse oder für Industriesteuerungen, Betriebsraum-Steuertafeln und Wegweiserlösungen - die interaktiven Displays von Elo für den kommerziellen Einsatz bieten die Vielseitigkeit, um Ihre Lösung mit Touchfunktionen zu ergänzen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 3263L - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") - Touchscreen
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	8 ms (tr - tf)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, VGA
Ethernet integriert	Ja
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	(50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.73 cm x 5.5 cm x 45.27 cm
Gewicht	10.99 kg
Lokalisierung	Weltweit
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, NOM, UL 60950, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, E-Standby, EAC, China RoHS, RCM, CoC, IK07, IEC 60320-C14

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80.01 cm (31.5")
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	500 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	425 cd/m²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms (tr - tf)
Vertikale Bildwiederholrate	47 - 63 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Umgebungslichtsensor, OSD sperren, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, Daylight Mode, Querformat, Hochformat, 24/7 Betriebsmodus, Auto Wake
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.73 cm x 5.5 cm x 45.27 cm
Gewicht	10.99 kg
	Eingang
Typ	Touchscreen
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA 2 x HDMI (HDCP) Management (RJ-45) 2 x USB (Typ B)
	Mechanisch
VESA-Halterung	400 x 200 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	8 Flushmount-Halterungen, 48 Schrauben
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x VGA-Kabel 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B

Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, NOM, UL 60950, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, E-Standby, EAC, China RoHS, RCM, CoC, IK07, IEC 60320-C14
Lokalisierung	Weltweit
Stromversorgung	
Eingangsspannung	(50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	51 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.61 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.2 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	100 cm
Transporttiefe	30.6 cm
Transporthöhe	68 cm
Transportgewicht	17.03 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.